

硬质聚乙烯闭孔泡沫板 金华涵洞隧道用嵌缝板 高温不流淌

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 金华涵洞隧道用嵌缝板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构，PE泡沫板表面吸水率低，防潮，防止渗透性能和隔音效果很好。3、聚泡沫板耐腐蚀性能:耐海水、油、酸、碱、盐和其他腐蚀，和良好的耐久性。4、聚泡沫板加工性能:易于热压和切割，胶水，胶水和其他施工安装方便，操作简单。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

聚泡沫板密度：聚泡沫板通过控制发泡剂比例，成核剂尺寸，模具压力，螺杆温度，采用真空发泡技术等，可制得不同密度的挤塑板。聚泡沫板密度是25-50公斤每立方米。市场上出售的橡塑材料多是闭孔发泡产品，与之相对应的就是开孔发泡材料，那么两种结构有何不同之处呢。

高密度聚闭孔泡沫板的性能是非常优异的，首先它的密度很小，回复率高，而且具有的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，高密度聚闭孔泡沫板抗腐蚀能力也很强，高密度聚闭孔泡沫板所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

2、防腐性，遇酸碱，不发生有体。3、吸水率极低，密度小，不吸水，具有好的漂浮性能。4、无公害，高压聚闭孔泡沫板、无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。5、难燃性，经过配方，具有阻燃性和难燃性。

只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大了本钱；5、运用寿命长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用寿命较长。

