

# L1100型闭孔泡沫板 海东PE聚乙烯泡沫板 低温不脆裂

产品名称	L1100型闭孔泡沫板 海东PE聚乙烯泡沫板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

聚闭孔泡沫板产品使用：施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

3、随便分割闭孔泡沫板。闭孔泡沫板是具有一定的闭孔结构的，因而没有特殊使用效果时尽量不要随意分割泡沫板。4、不处理闭孔泡沫板的接头部分。聚泡沫板的连接要严密，不可断接，闭孔泡沫板的接头部分应当平整，因而缝隙处一定要处理好，要填充密实。

闭孔泡沫板密度高已经代替了的三油四毡、沥青和木杉板等材料。泡沫板的吸水率及低是按cm<sup>3</sup>计算的。1、压缩性，反映胀缝材料的抗压缩变形能力。当道面板受热，胀缝变窄时，胀缝材料能被压缩，且压缩应力适中。

4、聚闭孔止浆棒(条)的应用：聚闭孔止浆棒(条)是一种接缝止水材料，经科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，聚闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程。

对工人进行交底，使其熟悉节点部位做法，合理利用边角料。控制好砂浆的拌制量，特别在施工停歇前应计算好砂浆的用量，fangzhi砂浆超时而无法使用，造成浪费。通过样板层的施工，准确每个部位网格布的规格、尺寸，做到定型加工，定点使用。

聚闭孔泡沫板施工注意事项1、存阳光直射的地方，离热源较近。聚闭孔泡沫板应当避免被阳光直射，可以放置在干燥通风远离热源处。2、雨淋处。聚泡沫板是不能放置在雨淋处的，而且聚泡沫板的放置场地应清洁，以防聚泡沫板变形。

