

福建传感器控制阀采油树用阀免费配送

产品名称	福建传感器控制阀采油树用阀免费配送
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

福建传感器控制阀采油树用阀免费配送福建传感器控制阀采油树用阀免费配送 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。调节阀的发展自20世纪初始至今已有八十年的历史，先后产生了十个大类的调节阀产品、自力式阀和器 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。调节阀的阀体种类很多，常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。 2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。 缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。 闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。(2)耐磨损性 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。(4)介质的温度、压力