

国标聚乙烯闭孔泡沫板 衢州低发泡闭孔泡沫板 防渗透性能好

产品名称	国标聚乙烯闭孔泡沫板 衢州低发泡闭孔泡沫板 防渗透性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

举例说明：如果用5公分厚的泡沫板直接切割成5公分*3公分的条是做不到的，切割下条的尺寸会是5公分*5公分。2、预留嵌填聚硫密封胶缝隙的尺寸不要留的太小，预留尺寸不要低于2公分*2公分，如果尺寸太小会造成密封胶嵌填量不够大，从而影响止水效果。

举例说明：如果用5公分厚的泡沫板直接切割成5公分*3公分的条是做不到的，切割下条的尺寸会是5公分*5公分。2、预留嵌填聚硫密封胶缝隙的尺寸不要留的太小，预留尺寸不要低于2公分*2公分，如果尺寸太小会造成密封胶嵌填量不够大，从而影响止水效果。

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

聚闭孔泡沫板又称：(PE)聚闭孔泡沫板、聚闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚胀缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板聚闭孔泡沫板分类：（1）按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；（2）按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-11）。

GB/T2918—1998塑料试样状态调节和试验的(idtISO291:1997)GB/T4132—1996绝热材料及相关术语(neqISO7345:1987)GB/T6342—1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定(idtISO1923:1981)GB8624—1997建筑材料性能分级方。

(4)如若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,用跳板加密目网进行,确保外架作业人员(5)聚闭孔止浆棒(条)安装固定件前打眼用的电锤有出厂合格证,末级开关箱配漏电保护器,工人带绝缘手套进行操作,电工进行接线。

