

低发聚乙烯闭孔泡沫板 本溪高架桥梁用聚乙烯板 耐酸耐碱

产品名称	低发聚乙烯闭孔泡沫板 本溪高架桥梁用聚乙烯板 耐酸耐碱
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

- 其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。
- 再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性同时对碱性的以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。
- 除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温下不会融化流淌而且也能抵御低温而不会出现的问题。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护(1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；(2) 砼浇筑中设专人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3、具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

4、浇注垫石混凝土。5、安装聚闭孔泡沫板上部的4个锚柱。6、安装现浇梁模板，绑扎现浇梁钢筋。7、浇注梁体混凝土。8、拆除聚闭孔泡沫板两侧的临时连接。聚泡沫板的特点1、聚泡沫板密度小，韧性和抗压力强，韧性强，有气泡结构。

10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，成本。L-600型聚泡沫塑料板
1、产品特点密度小，回复率高，具有的气泡结构。耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。