

L1100型聚乙烯泡沫板 厦门河道混凝土填缝板 伸缩强度大

产品名称	L1100型聚乙烯泡沫板 厦门河道混凝土填缝板 伸缩强度大
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

聚闭孔泡沫板另有一个特点便是重量轻，在运输和安置方面都比别的质料要方便很多聚闭孔泡沫板是在PE发明后很快应用于工业生产的一种常见建材，密度很小，zhiyou沥青等材料的几十分之一，而且回复率高，可以在施工现场根据需要进行裁剪，ji大的方便了运输储藏和使用，同时因为吸水率很低防渗功能好，都。

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。 表有细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

5、聚泡沫板保温，隔热，保温性能好，耐寒冷和。当没有高温，低温脆化。聚闭孔泡沫板的五大优势具体如下：1、huanb无害。闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、anquan性较高。

6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。7、吸水率及低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。8、无公害：此产品无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。9、外观

漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。