

填缝聚乙烯闭孔泡沫板 宿州水泥接缝用涨缝板 高温不流淌

产品名称	填缝聚乙烯闭孔泡沫板 宿州水泥接缝用涨缝板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、配制砂浆。施工使用的砂浆分为zhuang用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌；搅拌时间 5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。产品特点：1、L-1100型聚闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代的三油四毡、沥青木杉板等材料）。

聚闭孔止浆棒(条)密度：0.05—0.14g/cm³，抗拉强度 0.15mpa，抗压强度 0.15mpa，强度 4.0n/mm。加热变形 2.0，吸水率 0.005g/cm³，延伸率 100，硬度（c型硬度计），40--60邵尔a。

4、预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布，将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用专用黏结砂浆牢固粘贴在基面上（黏结砂浆厚度不得超过2mm），后期粘贴聚闭孔泡沫板时再将剩余网格布翻来。

聚泡沫板建材的五大优势，体现如下：1、环保害。聚泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚泡沫板建材并不会给带来污染，并且不会有毒害开释。2、安全性较高。聚泡沫板建材单位较轻，其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为120±5kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

