

南通高压配电房垫子年审检测工频耐压测试

产品名称	南通高压配电房垫子年审检测工频耐压测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

- 1.绝缘胶垫的作用是与大地绝缘，避免触到火线时，人体与大地形成闭合电路。那么，合格的绝缘胶垫有哪些标准呢?据现行有效的绝缘胶垫国家标准《DLT 853—2004带电作业用绝缘垫》和《电业安全规程》变电站及发电厂电气部分，绝缘胶垫应符合以下要求。
- 2.长宽不能低于600毫米。厚度与电压高低有关，配电室电压35千伏选10—12毫米厚，电压10千伏选8毫米厚，低压500伏以下选5毫米厚。依据《加油站操作员技能鉴定试题集》的说明，加油站的胶垫要耐10千伏高压，以8毫米厚为宜。
- 3.上下表面要平整，不能有小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等破坏均匀性和损坏表面光滑轮廓的缺陷，以防降低耐压标准、缩短击穿时间。
- 4.不能在潮湿的环境中使用，禁止与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源，避免阳光直射，防止尖锐物体碰撞，否则它也会失去作用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源1米以上，离开地面和墙壁20厘米以上。
- 5.加油站员工的工鞋是防静电鞋，有良好导电性，作用与电工鞋正好相反。平时要注意绝缘胶垫的保养，在操作配电柜、配电盘和柴发机时，一定要确保双脚全部站在绝缘胶垫上。