

JX29W液位计考克

产品名称	JX29W液位计考克
公司名称	上海威斯特阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	
公司地址	上海市奉贤工业园区大叶公路1885弄21号
联系电话	021-51601525 15902178103

产品详情

产品名称：液位计考克

产品型号：JX29W

主要技术参数:

型号	X49W-16P系列
名称	玻璃管液位计
公称压力	1.6 (MPa)
公称通径	500 ~ 2000(mm)
公称长度	440 ~ 600(mm)
介质温度	250
主要材质	不锈钢304
	Cr18Ni9Ti不锈钢

适用范围:

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

使用说明:

水位计使用时，应先缓慢打开阀门进液，然后特玻璃管预热20~30分钟，有一定温度后，方能全部打开两端阀门进水或其它介质。在使用过程中要求经常排污，避免污蚀阻塞通道，出现假水位现象。当石英管因意外损坏时，借助于仪表上下手柄将上下旋塞的塞子转90°，可阻止容器内的介质继续外流，此时，可更换损坏件。

运输、贮存、安装、使用和维护:

包装后的水位计可用常规的运输工具运输，但应避免剧烈振动和雨雪直接侵蚀。

水位计应放在温度0~40℃，相对湿度不大于80%的干燥通风室内，室外空气不应含腐蚀仪表的介质。

水位计必须垂直安装，其垂直偏差度应小于3°。

水位计与容器之间应装有截止阀，以便清洗和检修时与介质隔离。

根据介质情况，应定期对本体管进行清洗，清除管内的杂物。