150KVA变频电源|150KW变频电源|150000VA变频电源|150000W变频电源

产品名称	150KVA变频电源 150KW变频电源 150000VA变 频电源 150000W变频电源
公司名称	深圳市电气阳宏有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜街道观澜高新科技园区
联系电话	0755-29360016

产品详情

阳宏公司(深圳市阳宏电气有限公司)专业研发,生产,销售变频电源,单相变频电源,三相变频电源,交流变频电源,深圳变频电源,大功率变频电源,60HZ变频电源,40HZ-499HZ变频电源,0-300V电压连续可调变频电源,阳宏变频电源。欢迎广大商家来电订购

阳宏公司官方网址:http://www.twyanghong.com 1.单进单出变频电源:

输出功率:(500VA-120KVA变频电源),输出电压(0-150V/0-300V),输出频率(40HZ-499HZ)

2.三进单出变频电源: 输出功率:(3KVA-800KVA变频电源),

输出电压(0-150/0-300V),输出频率(40HZ-499HZ)3.三进三出变频电源:

输出功率:(3KVA-1000KVA变频电源),输出电压(0-260/0-520V),输出频率(40HZ-499HZ)

台湾阳宏在中国大陆有且只有一家分公司,公司名称:深圳市阳宏电气有限公司

工厂电话:0755-29360016(总机)详细技术参数产品图片请点击以下网址查看

阳宏变频电源:http://www.sps1688.com 深圳变频电源:http://www.60hzbianpindianyuan.com

交流变频电源:http://www.yanghong1995.com 三进三出电源:http://www.yanghongdianyuan.com

工厂地址:深圳市宝安区观澜街道观澜高新科技园区 变频电源电气参数:

输入频率:50HZ,60HZ或400HZ输出频率:40-499HZ指拔式连续可调

输入电压: 220V ± 20%或380V ± 20%输出电压: 0-150V/0-300V负载稳压率: ± 1%波形失真: 1%

保护装置:具过载,过流,输入欠压,过高温,过压,短路保护变频电源/交流电源供应器

YF/SPS-3600单相高功率系列三相输入单相输出产品(10VA-200KVA)共同特点

输入频率:50Hz,60Hz或400Hz。 输出电压:0~300VAC。 输出频率:40.0~499.9Hz指拨式。

电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、易读、高解析度。

电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)、4视窗,同时量测、显示、无需切换。

无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰。 纯净、稳定的正弦波

大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供世界各国标准电压、频率、模拟各种电器产品。

电压、频率、模拟测试各种电器产品。 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。

具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。 适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。 应用场所 研发、制造、品管试验 ,电压、频率、模拟测试各种电器产品。 航空、船舶、电源模拟

国防、军事、研究单位