

非线性快速温变试验箱制造公司

产品名称	非线性快速温变试验箱制造公司
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	31330.00/件
规格参数	德祥:东莞 温变速率:5 /10 /15 /20 /Min等均温 测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

非线性快速温变试验箱特点及核心价值：

特殊效制冷回路设计，多档变速运风，实现快速温度变化。

特殊温度升降速率可控技术，实现快速升降温速率连续任意可调。

升降温过程动态PID自动调整技术，适应快速温变过程的速率恒定。

触摸屏可编程器，配备RS232接口，接上电脑能实时记录试验数据。

节能型设计，自动能量适配技术，实现大功率低损耗运行，省电。

智能型电源管理设计，实现停电再来电时能从断点继续运行，保证产品试验的连续性和不重复性。

高可靠性硬件冗余设计，保证设备的可靠性。

分体式结构系统，便于运输和搬动。

加热系统	镍铬合金电加热式加热器
制冷系统	欧美原装进口压缩机组，R134a/R404a/R23环保冷媒，单级或二元复叠制冷设计方式
冷却方式	风冷式冷凝器或水冷式冷凝器
循环系统	多翼式循环风扇
加湿系统	表面蒸发方式加湿器
除湿系统	蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
传感器	铂金电阻 PT100
控制器	进口(OYO、UNIQUE、RKC等)LCD显示可编程触摸屏系列及LED数显不可编程系列
精度	解析精度：温度0.01 (OYO可程式)，0.1 (RKC标准型)、湿度0.1%RH
设定方式	可程式触摸屏方式输入设定及标准型轻触按键式输入设定
程序容量	可程式具有100组程式1000段999循环步骤之容量，每段时间设定*大值为99小时59分
运行方式	程序方式，定值方式