

硅胶密封胶,加成型硅橡胶粘接密封胶,硅橡胶密封胶

产品名称	硅胶密封胶,加成型硅橡胶粘接密封胶,硅橡胶密封胶
公司名称	深圳市宝安区西乡 奥斯邦电子材料经营部
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡 镇固戍宝安大道松园大厦8楼
联系电话	0755-33851558

产品详情

联系电话：0755-33851558 13927401508 QQ:1652451315

联系人：罗米

网址：

<http://www.ausbond.com.cn>

硅胶密封胶,粘接密封胶,硅橡胶密封胶,加成型硅橡胶

一、产品特点：

奥斯邦单组份粘接/密封硅橡胶对于大多数材料都具有良好的基材粘合、缝隙密封的效果。良好的物化性能，在电子、工业等行业得到广泛的应用。

良好的介电绝缘性能 卓越的耐候性、抗臭氧及抗紫外线性

良好的化学稳定性 环保，大范围的使用温度

优异的润湿性能 消除应力和良好的抗震性能

二、典型用途：

本品可用作密封、粘接、绝缘、防潮、防振材料，作为电子元件、半导体器材、电子电器设备的粘接和密封材料；也可用于飞机座舱、仪器舱、机器制造中相关部位的密封材料，是航空、电子、电器、机器制造等行业理想的弹性胶粘剂。

三．使用工艺：

- 1、清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等
- 2、施胶：拧开胶管盖帽，装上塑料胶嘴，用刀片在胶嘴上按所需尺寸开口，将胶液挤到需要涂胶部位即可。
- 3、固化：将涂装好的部件放置于平稳处，固化过程是从表面向内部固化，在24小时内（室温及55%相对湿度），胶将固化 2-4mm 的深度，如果部位胶体较深，尤其在不容易接触到空气部位。完全固化的时间将会延长，如果温度、湿度较低，固化时间也将延长。

四、其它信息

如需更详细的中英文产品技术参数（TDS）、使用工艺、物质安全数据表(MSDS)、环保报告（SGS），请与当地的奥斯邦销售代表或经销商联系。

联系电话：0755-33851558 13927401508 QQ:1652451315

联系人：罗米

网址：

<http://www.ausbond.com.cn>