

# XBD-ISW消防稳压泵，泡沫泵，喷淋泵

产品名称	XBD-ISW消防稳压泵，泡沫泵，喷淋泵
公司名称	上海正精给排水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青高路368号3幢1335室
联系电话	086-021-60627514 18818013639

## 产品详情

供应XBD-ISW消防稳压泵，销售XBD-ISW消防稳压泵，XBD-ISW消防稳压泵制造商，厂家批发XBD-ISW消防稳压泵，厂家直销XBD-ISW消防稳压泵，XBD-ISW消防稳压泵销售厂家，XBD-ISW消防稳压泵，泡沫泵，喷淋泵

XBD-ISW系列[消防稳压泵](#)简介

XBD系列[消防稳压泵](#)

是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求。 XBD系列消防稳压泵分为立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级、卧式单级等结构形式以满足用户不同的使用需要。

XBD-ISW系列[消防稳压泵](#)特点 XBD-

ISW型消防稳压泵主要用于消防系统管道增压送水及设备配套等场合。

XBD-ISW系列[消防稳压泵](#)用途 1、XBD\_ISW型消防稳压泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压，以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85 。 2、XBD\_ISW型消防稳压泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合，使用温度不高于120 。

3、XBD\_ISW型消防稳压泵适应要求环境噪声很低的场合，使用温度不高于100 。

XBD-ISW系列[消防稳压泵](#)使用条件 1、系统最高工作压力为1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa(泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢) 2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。 3、环境温度 40 ，海拔高度 1000m，相对湿度 95%。

[消防稳压泵](#)型号意义:

供应XBD-ISW消防稳压泵，销售XBD-ISW消防稳压泵，XBD-ISW消防稳压泵制造商，厂家批发XBD-ISW消防稳压泵，厂家直销XBD-ISW消防稳压泵，XBD-ISW消防稳压泵销售厂家，XBD-ISW消防稳压泵，泡沫泵，喷淋泵