

XBD-LG消防泵，喷淋泵，泡沫泵，稳压泵

产品名称	XBD-LG消防泵，喷淋泵，泡沫泵，稳压泵
公司名称	上海正精给排水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青高路368号3幢1335室
联系电话	086-021-60627514 18818013639

产品详情

供应XBD-LG消防泵，销售XBD-LG消防泵，XBD-LG消防泵生产厂家，批发XBD-LG消防泵，厂家批发XBD-LG消防泵，厂家直销XBD-LG消防泵，XBD-LG消防泵销售厂家，XBD-LG消防泵，喷淋泵，泡沫泵

XBD-LG系列多级立式消防泵

XBD-LG系列多级立式消防泵型号意义

XBD-LG系列多级立式消防泵产品简介

XBD系列固定消防专用泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求。

XBD系列分为立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级、卧式单级等结构形式以满足用户不同的使用需要。

XBD-LG系列多级立式消防泵产品特点

- 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。
- 4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
- 5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。

7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。

XBD-LG系列多级立式消防泵产品用途

XBD系列消防泵主要用于各个事业单位、工程建设、高层大厦等到固定消防系统中的消防栓灭火系统。

XBD-LG系列多级立式消防泵结构说明

- 1、泵结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；
- 2、泵的吸入口和出水口在同一中心线上，简化管路的连接；
- 3、根据实际情况，泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向；
- 4、根据实际情况，泵的出口可装配成1~5个出口，以满足同一台泵上获得不同的扬程；

XBD-LG系列多级立式消防泵结构示意图

序号名称材料或型号序号名称材料或型号

1电机Y系列（V5）4极9轴套Q235

2电机架HT20010中段HT200

3联轴器HT20011导叶HT200

4机封压盖HT20012叶轮HT200

5放气阀铜合金13轴45或2Cr13

6机械密封120A14轴承锡青铜

7末导叶HT20015进水段HT200

8出水段HT200

XBD-LG系列多级立式消防泵性能参数及外形尺寸

型号级数流量扬程转速电机功率效率重量必需汽蚀余量外形尺寸

(m³/h)(M)(r/min)(kw)(%) Kg (NPSH) r(m)HH2

XBD2.0/0.8-25LG22.4

3

4.72029000.7538

42

44702.0630180

XBD3.0/0.8-25LG3301.1742.0670220

XBD4.0/0.8-25LG4401.5852.0740260

XBD5.0/0.8-25LG5501.5892.0780300

XBD6.0/0.8-25LG6602.21002.0845340

XBD7.0/0.8-25LG7702.21042.0885380

XBD8.0/0.8-25LG8802.21082.0925420

XBD9.0/0.8-25LG9902.21122.0965460

XBD10.0/0.8-25LG1010031252.01040500

XBD11.0/0.8-25LG1111031292.01080540

XBD12.0/0.8-25LG1212041452.01140580

XBD13.0/0.8-25LG1313041492.01080620

XBD14.0/0.8-25LG1414041532.01220660

XBD15.0/0.8-25LG1515041572.01260700

XBD3.0/1.8-32LG24.5

6.5

9.53029001.547

53

50902.4665179

XBD4.5/1.8-32LG3452.21002.4740229

XBD6.0/1.8-32LG46031152.4825279

XBD7.5/1.8-32LG57541352.4895329

XBD9.0/1.8-32LG69041422.4945379

XBD10.5/1.8-32LG71055.51752.41070429

XBD12.0/1.8-32LG81205.51822.41120479

XBD3.0/3.3-40LG29

12

183029002.255

60

63902.9710199

XBD4.5/3.3-40LG34531052.9800257

XBD6.0/3.3-40LG46041302.9880315

XBD7.5/3.3-40LG5755.51552.91015373

XBD9.0/3.3-40LG6905.51632.91075431

XBD10.5/3.3-40LG71057.51802.91130489

XBD12.0/3.3-40LG81207.51902.91190547

型号级数流量扬程转速电机功率效率重量必需汽蚀余量外形尺寸

(m³/h)(M)(r/min)(kw)(%) Kg (NPSH) r(m)HH2

XBD4.0/6.6-50LG218.0

24.0

30.04029005.567

69

641603.2865216

XBD6.0/6.6-50LG3607.51803.2930281

XBD8.0/6.6-50LG48011.002503.21145346

XBD10.0/6.6-50LG510011.002603.21210411

XBD12.0/6.6-50LG612015.02803.21275476

XBD4.0/10-65LG227

36

434029007.570

72

671703.4905249

XBD6.0/10-65LG360112303.41120314

XBD8.0/10-65LG480152503.41185379

XBD10.0/10-65LG510018.52803.41295444

XBD12.0/10-65LG612022.03303.41390509

XBD4.0/11.1-80LG230

40

524029007.570

73

682353.4965301

XBD6.0/11.1-80LG36011.02603.41195379

XBD8.0/11.1-80LG48015.02903.41270457

XBD10.0/11.1-80LG510018.53453.41395535

XBD12.0-11.1-80LG612022.04103.41505613

XBD4.0-11.1-80LG254

72

9040290011.070

73

682603.51145331

XBD6.0/11.6 × 80LG36018.52903.512754126

XBD8.0/11.6-80LG48022.03803.51390501

XBD10.0/11.6 × 80LG510030.04503.51570586

XBD12.0/11.6 × 80LG612037.04703.51655671

XBD14.0/11.6-80LG714045.05203.51800756

XBD16.0/11.6-80LG816045.05403.51885841

XBD18.0/11.6-80LG918055.03.5

XBD-LG系列多级立式消防泵安装尺寸示意图

XBD-LG系列多级立式消防泵安装尺寸表

型号LhBbn- d进口法兰(J)出口法兰(J)

DjnDjDj2n- dDcnDcDc2n- dc

XBD**/**-25LG130852301904- 1825115854-M1225115854- 14

XBD**/**-32LG145632602204- 18321401004-M16321401004- 18

XBD**/**-40LG145702602204- 18401501104-M16401501104- 18

XBD**/**-50LG180803002484- 23501651254-M16501651254- 18

XBD**/**-65LG180903002484- 23651851454-M16651851454- 18

XBD**/**-80LG1871123152724- 23802001608-M16802001608- 18

XBD**/**-100LG1871223152724- 231002201808-M161002201808- 18

XBD-LG系列多级立式消防泵安装方法

1球阀2挠性接头3取压真管4真空压力表

5闸阀6弯头7压力表8水泥台座

1球阀2挠性接头3取压直管4闸阀5弯管

6泵7联接板8JGD型隔振9水泥台座

XBD-LG系列多级立式消防泵附件及安装尺寸图

1、联接板尺寸2、刚性能接水泥台座基础图

XBD-LG系列多级立式消防泵附件及安装尺寸表

型号联接板尺寸刚性联接水泥台座基础尺寸

A × AB × BC × CHd1d2D × DE × EF × FHdh

XBD**/**-25LG19034040060 14或 18 1819150055025060200

XBD**/**-32LG22044050060 14或 18 1821950055025060200

XBD**/**-40LG22044050060 14或 18 2421950055025080250

XBD**/**-50LG24854060060 18或 22 2424855060035080250

XBD**/**-65LG24854060060 18或 22 2424855060035080250

XBD**/**-80LG27254060060 18或 22 2427260065035080250

XBD**/**-100LG27254060060 22 2427260065035080250