

XBD-H卧式恒压切线消防泵，泡沫泵，消防稳压泵

产品名称	XBD-H卧式恒压切线消防泵，泡沫泵，消防稳压泵
公司名称	上海正精给排水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青高路368号3幢1335室
联系电话	086-021-60627514 18818013639

产品详情

供应XBD-H卧式恒压切线消防泵，销售XBD-H卧式恒压切线消防泵，XBD-H卧式恒压切线消防泵生产厂家，批发XBD-H卧式恒压切线消防泵，厂家批发XBD-H卧式恒压切线消防泵，厂家直销XBD-H卧式恒压切线消防泵，XBD-H卧式恒压切线消防泵销售厂家，XBD-H卧式恒压切线消防泵，泡沫泵，喷淋泵

产品特点

XBD-HYW系列卧式恒压切线消防泵具有变流稳压的特点，即在全流量范围内，扬程变化不大，泵从零流量到所需最大流量范围内变化时，其扬程变化在5%范围内，且小流量或零流量时不超压，从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量时供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。根据消防泵自身特点结合我公司情况。泵叶轮为开式，轴向力小，无口环，防止了锈蚀咬死现象。泵体、泵盖采用铸铁，叶轮根据用户要求采用不锈钢、青铜或其他耐腐蚀性材料制造。

产品概述

XBD-HYW系列卧式恒压切线消防泵是我公司根据市场需求而研制的适用于高层建筑消防供水和生活供水的新产品，是可靠、高品质的消防专用泵。其性能、技术条件符合国家标准GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。XBD-HYW系列卧式恒压切线消防泵主要适用于工业、民用建筑物消防系统（消防栓系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统）的给水，另外也可用于消防和生活（生产）共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。

性能参数

工作条件

转速：1500、3000r/min(电机同步转速)；介质温度：≤80（清水）；流量范围：5-80L/s
扬程范围：0.3-2.0MPa; 旋转方向：从电机端看泵为顺时针方向旋转。

型号意义

本公司还生产:[XBD-HYD立式多级恒压切线消防泵](#)、[XBD-HYL立式恒压切线消防泵](#)、[XBD-HYD立式多级恒压切线消防泵](#)、[XBD-DN系列多级消防泵](#)、[XBD-DL立式多级管道消防泵](#)、[XBD-GDL立式多级管道消防泵](#)、[XBD-L型立式消防泵](#)、[XBD-W型卧式多级离心泵](#)、[XBD-GDL立式多级管道消防泵](#)、[XBD-DL立式多级管道消防泵](#)、[恒压缓冲多级消防泵XBD-HY](#)、[潜水（恒压切线）消防泵XBD-HYQ](#)泵欢迎大家选购。

供应XBD-H卧式恒压切线消防泵，销售XBD-H卧式恒压切线消防泵，XBD-H卧式恒压切线消防泵生产厂家，批发XBD-H卧式恒压切线消防泵，厂家批发XBD-H卧式恒压切线消防泵，厂家直销XBD-H卧式恒压切线消防泵，XBD-H卧式恒压切线消防泵销售厂家，XBD-H卧式恒压切线消防泵，泡沫泵，喷淋泵