

XBD-L立式消防泵，消防喷淋泵，消防泡沫泵，稳压泵，单级泵

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | XBD-L立式消防泵，消防喷淋泵，消防泡沫泵，稳压泵，单级泵 |
| 公司名称 | 上海正精给排水设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青高路368号3幢1335室 |
| 联系电话 | 086-021-60627514 18818013639 |

产品详情

供应XBD-L立式消防泵，销售XBD-L立式消防泵，XBD-L立式消防泵制造商，XBD-L立式消防泵上海生产厂家，厂家批发XBD-L立式消防泵，厂家直销XBD-L立式消防泵，质量好XBD-L立式消防泵，质量保证XBD-L立式消防泵，XBD-L立式消防泵销售厂家，XBD-L立式消防泵，喷淋泵，泡沫泵

产品概述:

XBD-L型立式多级消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200kW,口径范围为50~200mm。

XBD消防泵型号意义:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

主要用途

XBD-L型立式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

性能参数

| 型号 | 流量Q | | 扬程 (m) | 转速 配套功率/min) | 效率 (%) | 功率(Kw) | | 汽蚀余量 (m) |
|---------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----|----------|
| | (L/s) | (m3/h) | | | | 轴功率 | | |
| XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 |
| XBD3.3/5-50×3 | 5 | 18 | 33 | 1480 | 55 | 2.9 | 4 | 2.6 |
| XBD4.4/5-50×4 | 5 | 18 | 44 | 1480 | 55 | 3.9 | 5.5 | 2.6 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|------|----|-------|-----|-----|
| XBD5.5/5-50 × 4 | 5 | 18 | 55 | 1480 | 55 | 4.9 | 5.5 | 2.6 |
| XBD6.6/5-50 × 6 | 5 | 18 | 66 | 1480 | 55 | 5.8 | 7.5 | 2.6 |
| XBD7.7/5-50 × 7 | 5 | 18 | 77 | 1480 | 55 | 6.8 | 7.5 | 2.6 |
| XBD8.8/5-50 × 8 | 5 | 18 | 88 | 1480 | 55 | 7.8 | 11 | 2.6 |
| XBD9.9/5-50 × 9 | 5 | 18 | 99 | 1480 | 55 | 8.8 | 11 | 2.6 |
| XBD11/5-50 × 10 | 5 | 18 | 110 | 1480 | 55 | 9.8 | 11 | 2.6 |
| XBD2.6/10-65 × 2 | 10 | 36 | 26 | 1480 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3.0 |
| XBD3.9/10-65 × 3 | 10 | 36 | 39 | 1480 | 60 | 6.4 | 7.5 | 3.0 |
| XBD5.2/10-65 × 4 | 10 | 36 | 52 | 1480 | 60 | 8.5 | 11 | 3.0 |
| XBD6.5/10-65 × 5 | 10 | 36 | 65 | 1480 | 60 | 10.6 | 15 | 3.0 |
| XBD7.8/10-65 × 6 | 10 | 36 | 78 | 1480 | 60 | 12.8 | 15 | 3.0 |
| XBD9.1/10-65 × 7 | 10 | 36 | 91 | 1480 | 60 | 14.9 | 22 | 3.0 |
| XBD10.4/10-65 × 8 | 10 | 36 | 104 | 1480 | 60 | 17.0 | 22 | 3.0 |
| XBD11.7/10-65 × 9 | 10 | 36 | 117 | 1480 | 60 | 1480 | 60 | 3.0 |
| XBD13/10-65 × 10 | 10 | 36 | 130 | 1480 | 60 | 21.3 | 30 | 3.0 |
| XBD4/15-80 × 2 | 15 | 54 | 40 | 1480 | 70 | 8.4 | 11 | 3.0 |
| XBD6/15-80 × 3 | 15 | 54 | 60 | 1480 | 70 | 12.6 | 15 | 3.0 |
| XBD8/15-80 × 4 | 15 | 54 | 80 | 1480 | 70 | 16.8 | 22 | 3.0 |
| XBD10/15-80 × 5 | 15 | 54 | 100 | 1480 | 70 | 21.0 | 30 | 3.0 |
| XBD12/15-80 × 6 | 15 | 54 | 120 | 1480 | 70 | 25.2 | 30 | 3.0 |
| XBD14/18-80 × 7 | 15 | 54 | 140 | 1480 | 70 | 29.4 | 37 | 3.0 |
| XBD16/15-80 × 8 | 15 | 54 | 160 | 1480 | 70 | 33.6 | 45 | 3.0 |
| XBD18/15-80 × 9 | 15 | 54 | 180 | 1480 | 70 | 37.8 | 45 | 3.0 |
| XBD20/15-80 × 10 | 15 | 54 | 200 | 1480 | 70 | 42 | 55 | 3.0 |
| XBD4.4/25-100 × 2 | 25 | 90 | 44 | 1480 | 70 | 15.4 | 22 | 2.5 |
| XBD6.6/25-100 × 3 | 25 | 90 | 66 | 1480 | 70 | 23.1 | 30 | 2.5 |
| XBD8.8/25-100 × 4 | 25 | 90 | 88 | 1480 | 70 | 30.8 | 37 | 2.5 |
| XBD11/25-100 × 5 | 25 | 90 | 110 | 1480 | 70 | 38.5 | 45 | 2.5 |
| XBD13.2/25-100 × 6 | 25 | 90 | 132 | 1480 | 70 | 46.2 | 55 | 2.5 |
| XBD15.4/25-100 × 7 | 25 | 90 | 154 | 1480 | 70 | 54.0 | 75 | 2.5 |
| XBD17.6/25-100 × 8 | 25 | 90 | 176 | 1480 | 70 | 61.7 | 75 | 2.5 |
| XBD19.8/25-100 × 9 | 25 | 90 | 198 | 1480 | 70 | 69.4 | 75 | 2.5 |
| XBD22/25-100 × 10 | 25 | 90 | 220 | 1480 | 70 | 77.1 | 90 | 2.5 |
| XBD4/40-150 × 2 | 40 | 144 | 40 | 1480 | 78 | 20.1 | 30 | 2.8 |
| XBD6/40-150 × 3 | 40 | 144 | 60 | 1480 | 78 | 30.2 | 37 | 2.8 |
| XBD8/40-150 × 4 | 40 | 144 | 80 | 1480 | 78 | 40.3 | 45 | 2.8 |
| XBD10/40-150 × 5 | 40 | 144 | 100 | 1480 | 78 | 50.3 | 55 | 2.8 |
| XBD12/40-150 × 6 | 40 | 144 | 120 | 1480 | 78 | 60.4 | 75 | 2.8 |
| XBD14/40-150 × 7 | 40 | 144 | 140 | 1480 | 78 | 70.4 | 90 | 2.8 |
| XBD16/40-150 × 8 | 40 | 144 | 160 | 1480 | 78 | 80.5 | 90 | 2.8 |
| XBD18/40-150 × 9 | 40 | 144 | 180 | 1480 | 78 | 90.5 | 110 | 2.8 |
| XBD20/40-150 × 10 | 40 | 144 | 200 | 1480 | 78 | 100.0 | 132 | 2.8 |
| XBD3.8/45-150 × 2 | 45 | 162 | 38 | 1480 | 78 | 21.4 | 30 | 3.3 |
| XBD5.7/45-150 × 3 | 45 | 162 | 57 | 1480 | 78 | 32.2 | 37 | 3.3 |
| XBD7.6/45-150 × 4 | 45 | 162 | 76 | 1480 | 78 | 42.9 | 45 | 3.3 |
| XBD9.5/45-150 × 5 | 45 | 162 | 95 | 1480 | 78 | 53.7 | 75 | 3.3 |
| XBD11.4/45-150 × 6 | 45 | 162 | 114 | 1480 | 78 | 64.4 | 75 | 3.3 |
| XBD13.3/45-150 × 7 | 45 | 162 | 113 | 1480 | 78 | 75.2 | 90 | 3.3 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|------|----|-------|-----|-----|
| XBD15.2/45-150 × 8 | 45 | 162 | 152 | 1480 | 78 | 85.9 | 90 | 3.3 |
| XBD17.1/45-150 × 9 | 45 | 162 | 171 | 1480 | 78 | 96.7 | 110 | 3.3 |
| XBD19/45-150 × 10 | 45 | 162 | 190 | 1480 | 78 | 107.4 | 132 | 3.3 |
| XBD4.2/75-200 × 2 | 75 | 270 | 42 | 1480 | 77 | 40.7 | 45 | 4.5 |
| XBD6.3/75-200 × 3 | 75 | 270 | 63 | 1480 | 77 | 61.0 | 75 | 4.5 |
| XBD8.4/75-200 × 4 | 75 | 270 | 84 | 1480 | 77 | 81.3 | 110 | 4.5 |
| XBD10.5/75-200 × 5 | 75 | 270 | 105 | 1480 | 77 | 101.6 | 132 | 4.5 |
| XBD12.6/75-200 × 6 | 75 | 270 | 126 | 1480 | 77 | 112.0 | 160 | 4.5 |
| XBD14.7/75-200 × 7 | 75 | 270 | 147 | 1480 | 77 | 142.3 | 160 | 4.5 |
| XBD16.8/75-200 × 8 | 75 | 270 | 168 | 1480 | 77 | 162.6 | 200 | 4.5 |
| XBD4/80-200 × 2 | 80 | 288 | 40 | 1480 | 78 | 40.2 | 55 | 5 |
| XBD6/80-200 × 3 | 80 | 288 | 60 | 1480 | 78 | 960.4 | 75 | 5 |
| XBD8/80-200 × 4 | 80 | 288 | 80 | 1480 | 78 | 80.5 | 110 | 5 |
| XBD10/80-200 × 5 | 80 | 288 | 100 | 1480 | 78 | 100.6 | 132 | 5 |
| XBD12/801-200 × 6 | 80 | 288 | 120 | 1480 | 78 | 120.7 | 160 | 5 |
| XBD14/80-200 × 7 | 80 | 288 | 140 | 1480 | 78 | 140.9 | 160 | 5 |
| XBD16/80-200 × 8 | 80 | 288 | 160 | 1480 | 78 | 161.0 | 200 | 5 |

供应XBD-L立式消防泵，销售XBD-L立式消防泵，XBD-L立式消防泵制造商，XBD-L立式消防泵上海生产厂家，厂家批发XBD-L立式消防泵，厂家直销XBD-L立式消防泵，质量好XBD-L立式消防泵，质量保证XBD-L立式消防泵，XBD-L立式消防泵销售厂家，XBD-L立式消防泵，喷淋泵，泡沫泵