

# 德耐热一体式高温箱式炉

产品名称	德耐热一体式高温箱式炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

以免实验残渣遗留影响到下一次实验物料的质量因此还要对炉内气氛进行自动控制 马弗炉原理：高温炉加热室用耐火材料及碳化硅、氧化镁、氧化铝等制成，电热丝为镍铬合金丝。马弗炉外部由铁板制成，涂以皱纹漆，炉门上有一小孔，嵌以透明的云母片，可以窥视炉内情况。使用时需配备自动定温控制器和热电偶，自动定温控制器是应用一个电子管高频振荡电路，其中的储能线圈由于耦合储电器的适当配合，使其固定于某一震荡频率，储能线圈附有定温指标，并有大型热电偶温度计，明确指示高温炉的温度，其指针上有一金属小旗，当炉温升到所需的温度，温度指标的小旗与储能线圈相耦合时，振荡电流随机停止，电子管板极电流因之变化，令其操纵一个极灵敏的继电器，再以此控制一继电器来切断电热丝的电流，使温度不再上升，当温度下降时，指针的小旗与储能线圈失去耦合，电子管又恢复振荡，被控制的继电器亦同时恢复通过高温炉的电流，炉温又可渐升，如此因电流的断续，已达到自动保持一定温度的目的。 设定温度双显示特种超高温材料的烧结实验和研究furnace是炉子，熔炉的意思 I变频水泵并联运行特征分析图3是变频水泵并联运行性能曲线图。图中曲线2,3分别是型号相同的单台泵、两台泵并联及三台泵并联在转数为n时的流量—扬程性能曲线，曲线3分别是相应的单台泵、两台泵并联及三台泵并联在转数为n时的流量—扬程性能曲线。孙叩曲线分别为单台水泵转速为n、n时的流量—效率性能曲线。如图3所示，并联运行的水泵向系统提供的扬程相等，流量为各台水泵在工作状态点流量之和。由于所有并联运行的水泵性能参数及运行工作点相同，其运行效率也相同，只要知道其中一台水泵的运行效率，就可以得到并联泵组的整体运行效率。