

现货供应快速环境温变试验箱厂家

产品名称	现货供应快速环境温变试验箱厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	德祥:东莞 温变速率:5 /10 /15 /20 /Min等均温 测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

现货供应快速环境温变试验箱厂家可选择的温度范围说明:

温度范围: (0 , -20 , -40 , -60 , -70 ~ +150)

温度波动度: (± 0.5)

温度均匀度: (± 2)

升温时间:平均每分钟5度, 10度, 15度, 25度 (线性或非线性均可选择)

降温时间:平均每分钟5度, 10度, 15度, 25度 (线性或非线性均可选择)

现货供应快速环境温变试验箱厂家执行与满足试验标准及试验方法:

GB/T 5170.2-2008 温度试验设备

GB/T2423.1 《电工电子产品基本环境试验规程试验 A:低温试验方法》

GB/T2423.2 《电工电子产品基本环境试验规程试验 B:高温试验方法》

GB/T2423.22-02 《电工电子产品基本环境试验规程试验 试验方法试验N：温度变化

使用环境条件：

温度：+5 ~ +35 （降温保障+5 ~ +28 ）；

相对湿度：不大于85%RH；

大气压强：80KPa~106 KPa；

无阳光直射或者其他热源直接辐射；

周围无强气流：当周围空气需要强制流动时，气流不应直接吹到箱体上；

周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质；