

# 防爆特氟龙管

产品名称	防爆特氟龙管
公司名称	美特杰橡胶管（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区航头镇沪南公路4880弄68号5号楼201室
联系电话	021-68222856 13671974793

## 产品详情

通常用于工业加工和输送应用。MAIN BENEFITS - 显著特性内管材料确保在食品进入市场时不会发生变化。弯曲性能特佳，适用于在需要耐磨损内管条件下输送颗粒、粉状产品。在需要具有特别高的耐磨损性能的内管时，可提供MTG GRAIN WAY/PU (符合FDA标准的聚氨酯内管)。CONSTRUCTION - 软管结构TUBE -

内管PFA，制药级，黑色，食品级，无臭味，无味道，平滑，镜面光滑。REINFORCEMENTS - 加强层结构Synthetic textile plies, embedded steel wire helix, built-in copper wire.多层合成纤维，植入螺旋型金属钢线及铜导线。COVER - 表层Synthetic rubber, black, antistatic (R<106 ), abrasion and weather resistant, smooth, cloth finish.合成橡胶，黑色，抗静电(R<106 )，抗磨损，耐大气侵蚀，平滑，布状表面。

Dimensional tolerances - 尺寸公差I.D./Length - 内径/长度: ISO 1307 - Wall Thickness - 壁厚: DIN 7715 T4 S2  
Temperature range - 使用温度范围-30 ° C +1700 ° C / Peaks up to +170 ° C max 30 min.-30 ° C至+ 1700 ° C / 最大瞬间温度为170 ° C, 不能超过30分钟。 Working pressure - 工作压力 : 4 bar. Safety factor - 安全系数 3 times W.P. - 3倍工作压力 Norms compliance - 质量标准FDA Standards, and Italian D.M. 21/03/73.符合FDA标准；通过意大利D.M.21/03/73食品级认证