

15kw静音汽油发电机TOTO15厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 15kw静音汽油发电机TOTO15厂家 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TOTO15 电压:单三相 |
| 公司地址 | 嘉定区平城路789号1幢2218室 |
| 联系电话 | 021-51987641 13020198296 |

产品详情

15kw静音汽油发电机TOTO15厂家，

大泽静音汽油发电机对运作环境有一定的要求，包括温度、海拔、湿度等。发电机组受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的汽油发电机组，温度过高时我们也能通过外部降温和发电机组的冷却系统双管齐下，但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。

当环境温度和发电机本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。通常，用温度升高所引起的机组电压变化量占额定电压的百分数来表示机组的电压热偏移，一般不允许过2%。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 (db) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

汽油发电机组之间的区别一个交流和直流汽油发电机组:交流发电机单元的电压是220 v,也称单相汽油发电机组。还有一种交流电汽油发电机组的电压380 v,叫做三相汽油发电机组。

直流汽油发电机组是一种具有直流电压和交流电压的小型汽油发电机组。无论你需要的是直流电机发电机还是交流汽油发电机,无论你是想要三相汽油发电机还是单相汽油发电机,你都可以找到你满意的产品在发大功率!欢迎来电咨询!