

# 生产远程控制快速温度变化试验箱工厂

产品名称	生产远程控制快速温度变化试验箱工厂
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	30080.00/台
规格参数	德祥:东莞 温变速率:5 /10 /15 /20 /Min等均温 测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

生产远程控制快速温度变化试验箱工厂可程式控制器：

- 1、触摸屏系列触摸式真彩液晶微电脑控制器,美观、漂亮。
- 2、产品采用电阻式高精度触摸屏操作方式,可直接使用USB鼠标或触摸笔点击屏幕进行功能选择或者参数设置。
- 3、可程序功能有160Patten × 1600 step × 999 cycle 之容量。
- 4、画面显示功能：LCD显示屏显示,可显示试验条件(包括温度段、循环次数、运行时间及剩余时间等)。
- 5、具有程序控制和定值控制功能,方便各种生产条件的使用。
- 6、温度斜率的设定,可自由的控制运行时间及升温速率。
- 7、预约启动功能,系统时间到达设置时间后,系统会自动运行,可自如的控制老化房的运行时间及工作状态。

- 8、断电重启功能，可选择冷起/热起/中断进行操作。
- 9、温度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命。
- 10、实时曲线及历史曲线查询，方便用户实时的观察温度的变化。
- 11、历史转储功能。具有两个USB接口，方便用户保存历史数据。
- 12、文件备份功能。
- 13、对外具电脑连线接口，可以连接电脑进行远程操作。具有曲线及实验数据的保存、打印功能。
- 14、运行累计功能，便于客户查看产品使用状况，以进行相应的维护和保养。
- 15、屏保功能，更好的延长液晶屏的使用寿命。
- 16、系统有故障时，可显示故障信息、故障原因及解决方法等。
- 17、具有权限等级设置功能，避免发生用户误操作。
- 18、中英文切换功能，方便不同语言的使用者进行操作。
- 19、控制模式:PID（比例-积分-微分）自动演算，PID控制简单易懂，使用中不需\*\*的系统模型等先决条件。
- 20、在设定中，如发生错误时，会提供警示讯号。