

节能型快速环境温变试验箱厂家

产品名称	节能型快速环境温变试验箱厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	30668.00/台
规格参数	德祥:东莞 温变速率:5 /10 /15 /20 /Min等均温 测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

二、满足标准：

GB/T2423.1-2008试验A：低温试验方法；GB/T1058 9-2008低温试验箱技术条件；

GB/T2423.2-2008试验B：高温试验方法GB/T11158-2008高温试验箱技术条件；

GB/T2423.3-2006试验Cab：恒定湿热试验方法；GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件；

GB/T2423.4-2008试验Db：交变湿热试验方法；GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件；

GB/T2423.22-2002试验N：温度变化试验方法；GJ B150.3高温试验；

IEC60068-2-1：2007低温试验箱试验方法；GJ B150.4低温试验；

IEC60068-2-2：2007高温试验箱试验方法；GJ B150.9湿热试验；

IEC68-2-1试验A：寒冷；IEC68-2-2试验B：干热；

节能型快速环境温变试验箱厂家温度范围：

G:-20 —+150 Z：-40 —+150 D：-70 —+150

降温速率：15 /min 线性空载（可根据客户要求设计）

升温速率：15 /min 线性空载（可根据客户要求设计）

湿度范围：20-98%R.H 30-98%R.H

产品在设计强度极限下，运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时，产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力，使产品中产生热应力和应变，透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵]，以避免该产品于使用过程中，受到环境应力的考验时而导致失效，造成不必要的损失，对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果，另外应力筛本身是一种制程阶段的过程，而不是一种可靠度试验，所以应力筛选是100%对产品进行的程序.