

# panasonic松下LC-P1224ST 12V24AH/20HR消防 UPS配套

产品名称	panasonic松下LC-P1224ST 12V24AH/20HR消防 UPS配套
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:panasonic 型号:LC-P1224ST 电压/容量:12V24AH/20HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

panasonic松下LC-P1224ST 12V24AH/20HR消防 UPS配套

松下蓄电池型号说明：

LC-P系列---后备浮充使用普通品用途：中小型UPS配套、电信、银行、医疗、小型数据中心等。特点：浮充期待寿命10年；优质板栅合金、独特生产工艺，进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能前三位是商品记号，"LC-"是表示阀控式（密封）铅酸蓄电池。

英文字母为电池特性记号，具体含义如下：

小型阀控式（密封）一般品，难燃化电槽品

期待寿命6年品，难燃化电槽品

第5位英文字母是相同型号，相同容量但形状不一样的产品区分记号。没有区分必要的时候，此英文字母可以省略。例如 LC-R LC-XA

2个阿拉伯数字表示电池的公称电压，"12"表示电池的公称电压是12V，"06"表示电池的公称电压是6V。

1-3个阿拉伯数字表示电池的额定容量，其中"R"表示小数点。例如"7R2"表示额定容量7.2Ah，"100"表示额定容量为100Ah。中容量电池的端子如果为螺栓型端子，则在上述型号后加一个"A"来表示。

后用1-2个字母来区分电池的商标印刷和包装箱印刷的样式，对于小型蓄电池，在后面再加1个阿拉伯数字来区分端子，"1"表示250M端子，"3"表示250端子，不加数字表示187端子。

根据上述编号规则，"LC-R127R2ST1"表示该阀控式（密封）铅蓄电池为小型阀控式（密封）一般品，公称电压12V，额定容量为7.2Ah，中文包装箱，250M端子。