

小型接近传感器，Φ3D3，M5接头式

产品名称	小型接近传感器，Φ3D3，M5接头式
公司名称	惠州博得电子有限公司
价格	380.00/只
规格参数	
公司地址	惠州市小金口镇兴隆村东三街29号
联系电话	86-07528452611 18024823568

产品详情

小型接近传感器，Φ3D3，M5接头式，替contrinex dw-ad-621-03

超小型接近传感器，替科瑞contrinex dw-ad-521-m12 惠州博得

3m4小型近接传感器 广东传感器厂家 bode博得猪尾巴式

品牌bode（博得）	型号i1sf-d03, i1sf-m04
反应频率2khz	额定电压10-30 (v)
额定电流100mA, 200mA (a)	检测距离0.6~1.5 (mm)
产品认证ce, rohs	价格350元/只
规格d03, m04, d04,m05	输出信号pnp,npn

产品优势：高精度、稳定，价钱实惠，交期短

超小型接近传感器，超小型设计，管径：3mm-5mm适用于高标准，安装位置狭小等环境。

选择博得的理由：

- 1、日本进口磁芯精准稳定，高度抗干扰，
- 2、优质金属外壳及电缆，ip67级高效防水防油，
- 3、德国一流技术，长距离且稳定，寿命长
- 4、超小型设计，更安全贴心，
- 5、引进日本全自动贴片机，
- 6、多规格可选，猪尾巴式，插头式等连接方式，
- 7、严密检测，做个负责任的厂家。

i1sf-d030.6n-o3u2,i1sf-d040.8n-o3u2,i1sf-m050.8n-o3u2,i1sf-m050.8n-opu2,

i1sf-d030.6n-c3u2,i1sf-d040.8n-c3u2,i1sf-m050.8n-c3u2,i1sf-m050.8n-cpu2,

i1sf-d030.6p-o3u2,i1sf-d040.8p-o3u2,i1sf-m050.8p-o3u2,i1sf-m050.8p-opu2,

i1sf-d030.6p-c3u2,i1sf-d040.8p-c3u2,i1sf-m050.8p-o3u2,i1sf-m050.8p-opu2,

i1sf-d031.0n-o3u2,i1sf-d041.5n-o3u2,i1sf-m051.5n-o3u2,i1sf-m051.5n-opu2,

i1sf-d031.0n-c3u2,i1sf-d041.5n-c3u2,i1sf-m051.5n-c3u2,i1sf-m051.5n-cpu2,

i1sf-d031.0p-o3u2,i1sf-d041.5p-o3u2,i1sf-m051.5p-o3u2,i1sf-m051.5p-opu2,

i1sf-d031.0p-c3u2,i1sf-d041.5p-c3u2,i1sf-m051.5p-o3u2,i1sf-m051.5p-opu2,

i1sf-d031.5n-o3u2,i1sf-d042.0n-o3u2,i1sf-m053.0n-o3u2,i1sf-m053.0n-opu2,

i1sf-d031.5n-c3u2,i1sf-d042.0n-c3u2,i1sf-m053.0n-c3u2,i1sf-m053.0n-cpu2,

i1sf-d031.5p-o3u2,i1sf-d042.0p-o3u2,i1sf-m053.0p-o3u2,i1sf-m053.0p-opu2,

i1sf-d031.5p-c3u2i1sf-d042.0p-c3u2i1sf-m053.0p-o3u2i1sf-m053.0p-opu2,

i1sf-d032.0n-o3u2,i1sf-d043.0n-o3u2,i1sf-m054.0n-o3u2,i1sf-m054.0n-opu2,

i1sf-d032.0n-c3u2,i1sf-d043.0n-c3u2,i1sf-m054.0n-c3u2,i1sf-m054.0n-cpu2,

i1sf-d032.0p-o3u2,i1sf-d043.0p-o3u2,i1sf-m054.0p-o3u2,i1sf-m054.0p-opu2,

i1sf-d032.0p-c3u2,i1sf-d043.0p-c3u2,i1sf-m054.0p-o3u2,i1sf-m054.0p-opu2,

i1sf-m040.6n-o3u2,i1sf-m050.8n-o3s2,i1sf-m050.8n-o3l2,i1sf-m050.8n-opl2

i1sf-m040.6n-c3u2,i1sf-m050.8n-c3s2,i1sf-m050.8n-c3l2,i1sf-m050.8n-cpl2,

i1sf-m040.6p-o3u2,i1sf-m050.8p-o3s2,i1sf-m050.8p-o3l2,i1sf-m050.8p-opl2,

i1sf-m040.6p-c3u2,i1sf-m050.8p-c3s2,i1sf-m050.8p-o3l2,i1sf-m050.8p-opl2,

i1sf-m041.0n-o3u2,i1sf-m051.5n-o3s2,i1sf-m051.5n-o3l2,i1sf-m051.5n-opl2,

i1sf-m041.0n-c3u2,i1sf-m051.5n-c3s2,i1sf-m051.5n-c3l2,i1sf-m051.5n-cpl2,

i1sf-m041.0p-o3u2,i1sf-m051.5p-o3s2,i1sf-m051.5p-o3l2,i1sf-m051.5p-opl2,

i1sf-m041.0p-c3u2,i1sf-m051.5p-c3u2,i1sf-m051.5p-o3l2,i1sf-m051.5p-opl2,

i1sf-m041.5n-o3u2,i1sf-m053.0n-o3s2,i1sf-m053.0n-o3l2,i1sf-m053.0n-opl2,

i1sf-m041.5n-c3u2,i1sf-m053.0n-c3s2,i1sf-m053.0n-c3l2,i1sf-m053.0n-cpl2,

i1sf-m041.5p-o3u2,i1sf-m053.0p-o3s2,i1sf-m053.0p-o3l2,i1sf-m053.0p-opl2,

i1sf-m041.5p-c3u2,i1sf-m053.0p-c3s2,i1sf-m053.0p-o3l2,i1sf-m053.0p-opl2

i1sf-m042.0n-o3u2,i1sf-m053.0n-o3s2,i1sf-m054.0n-o3l2,i1sf-m054.0n-opl2,

i1sf-m042.0n-c3u2,i1sf-m053.0n-c3s2,i1sf-m054.0n-c3l2,i1sf-m054.0n-cpl2,

i1sf-m042.0p-o3u2,i1sf-m053.0p-o3s2,i1sf-m054.0p-o3l2,i1sf-m054.0p-opl2,

i1sf-m042.0p-c3u2,i1sf-m053.0p-c3s2,i1sf-m054.0p-o3l2,i1sf-m054.0p-opl2,

型号	安装方式	工作显示	空载电流	最大负载电流	漏电流	电压降	开关频率	重复精度	防护等级	工作温度	短路保护	反极性保护
1sf-d030.6	齐平	led	<10ma	100ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-d030.8	齐平	ed	<10ma	100ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-d0301	齐平	ed	<10ma	100ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-m040.6	齐平	ed	<10ma	100ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes

1sf-m040.8	齐平	ed	<10ma	100ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-m0401	齐平	ed	<10ma	100ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-d040.8	齐平	ed	<10ma	200ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-d0401	齐平	ed	<10ma	200ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-d041.5	齐平	ed	<10ma	200ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-m050.8	齐平	ed	<10ma	200ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-m0501	齐平	ed	<10ma	200ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes
1sf-m051.5	齐平	ed	<10ma	200ma	<0.01ma	<1.5v	2khz	<1.0%sr	p67	-25c~+70c	yes	yes