

重庆不锈钢风淋室 风淋房 风淋门 风淋间厂家

产品名称	重庆不锈钢风淋室 风淋房 风淋门 风淋间厂家
公司名称	重庆万好净化科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区下中渡口130号7号楼第一层1-5-45号（注册地址）
联系电话	15223197125

产品详情

不锈钢风淋室就是为了洁净室的工作人员方便进入而设置的通道，它能够明显减少工作人员和物料在进入入室时携带的微尘埃。

重庆不锈钢风淋室做工，表面光滑平整，打磨细致，无焊点，采用PLC控制程序，不锈钢面板可编程，顶部嵌入LED灯，美观，亮度高，，受到客户的一直好评。不锈钢风淋室分为单人、双人、三人、多人风淋室，只要有尺寸就可以，没有也没关系，可以派人员现场测量，主要销往河北、安徽、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、安徽、江西、浙江、广东、云南、福建、、海南、山西、安徽、安徽、贵州、安徽、重庆市、重庆市、上海市、天津市等地区。

不锈钢风淋室工作原理：

- 1、风淋室通常安装在室的入口处，主要由前置过滤网，主滤网，送风机和喷漆口等组成。前置过滤网主要用于较粗大的微尘埃颗粒，通常需要根据实际情况对其进行清洁，一个月用水清洗2到3次；主过滤网主要过滤0.3um以上的尘埃，基本上有99.99的过滤效率，主过滤网一年应检测2到4次，根据风速值来决定装置是否换。
- 2、风淋室先通过空气过滤器过滤气流，然后通过旋转喷嘴喷向工作人员的身上和物料上，人和物料表面尘埃的目的。
- 3、风淋室整体的设计结合了动力流体学，由全自动的红外线感应吹淋，根据人工语音提示操作，采用的是双门联锁，所以风淋室在工作过程中，要双门紧闭。

不锈钢风淋室的日常维护

风淋过滤效果离不开日常对风淋净化设备的维护和保养

- 1、做好点检工作

由的电工或点检员定期对风淋室进行检修和维护，各项指标在设备设定参数范围内。是对风淋门体要进行维护，因运行过程中，员工可能有时会违规操作，致电子锁锁销卡死或失灵或者闭门器调节不当影响关门效果。此外，还要检查螺丝是否有松动的现象，风淋室密封性、风机运转状况等等。

2、定期换过滤器

初效过滤器一般1到3个月换，中效过滤器一般3至6个月换，过滤器一般6至36个月换。初、中效过滤器可安排每个月定期清洗，晾干后可重装回去。

3、清洁保养

避免用尖锐的物体刮或碰撞风淋室表面，清洁时避免使用具有氧化性或酸碱性的液体擦拭风淋室厢体，尽量使用工业清洁进行保养。

4、避免违规使用

依风淋室作业标准书进行正确使用，避免违规操作，如：不能随意改风淋室设定的各项参数；在正常工作模式下，切勿迫开关风淋门，不能触动控制开关；风淋前后，轻开轻关风淋门；发生故障时，不要慌，不要启动手动按钮，请及时通知人员来处理。