

220转24V开关电源厂家、2A开关电源

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 220转24V开关电源厂家、2A开关电源 |
| 公司名称 | 开平瑞彩灯饰电子厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省江门市开平市三埠区新昌新台路横岭工业区F栋 |
| 联系电话 | 0750-2381167 15338118972 |

产品详情

RC-400-12P LED 防雨电源恒压型参数表

应用：发光字电源模组；LED灯光亮化照明用电源；护栏管LED光明照明用电源；工业用电源

特点：1.功率100%足额！2.使用率达到100%以上！3.让售后风险与售后成本接近0%！4、一年换新，三年保修！

电气性能：

| | |
|--------|---------------------------|
| 型号： | RC-400-12P |
| 尺寸（mm） | 250 × 140 × 67 |
| 输入电压范围 | AC 110V-250V 47~63HZ（可切换） |
| 额定输出电流 | 25A |
| 输出电压 | 12V ± 0.5% |
| 输出纹波 | 100mV p-p |

| | |
|-----------------------------|------|
| 最大输出功率 | 400W |
| 额定输出功率 | 300W |
| EMC符合IEC61000 | |
| 安全标准符合GB4943、UL、VDE、CE等安全规范 | |

- 点：1、可靠性高、稳定、高效、低功耗 2、电源保护：过载、过压、过流、短路
3、LED灯发光效果好，寿命更长等优点 4、IP66防水等级 5、电源外壳属铝合金材料，散热效果好，加有智能温控电路，高性能双滚珠高速双框散热风扇；居里温度达45 ° C以上时风扇自动开启，有效解决机箱发热问题。居里温度低于40 ° C以下时风扇关闭停止转动，起到很好的节能效果；
6、有完善的输入输出双重滤波，有效抵抗电网对设备的干扰，输出纹波很小兼容性更强
- 7、使用率： 103%
- 8、转换效率： > 80% 9、耐高压：Input to Output 3kVAC , 60 sec.Cut off current 10mA Max.
- 10、泄露电流： 250uA at AC264V 11、绝缘阻抗：输入-输出I / O 50M min Ohms / 500VDC
- 12、工作环境：温度-10 ~ 40 / 湿度10 ~ 95%RH 13、存储环境：温度ature-40 ~ 70 / 湿度10 ~ 95%RH
- 14、重量：1350 ± 30g
- 15、产品100%老化
- 16、平均无故障工作时间>50000小时