

# 广州快速温变试验箱价格厂家在线报价

产品名称	广州快速温变试验箱价格厂家在线报价
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	36880.00/台
规格参数	德祥:东莞 温变速率:5 /10 /15 /20 /Min等均温 测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

广州快速温变试验箱价格厂家在线报价参照标准：

- 1、GB10592-89 高低温试验箱技术条件
- 2、GB10586-89 湿热试验箱技术条件
- 3、GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验A：低温
- 4、GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验B：高温
- 5、GB/T2423.3-2016电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验Ca：恒定湿热
- 6、GB/T2423.4-2016电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验Db：交变湿热
- 7、GJB150.1A-2009 军用装备实验室环境试验方法第1部分：通用要求
- 8、GJB150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法第3部分：高温试验
- 9、GJB150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法第4部分：低温试验
- 10、GJB150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法第9部分：湿热试验
- 11、GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
- 12、GB/T5170-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数

13、GJB360.8-1987电子及电气元件试验方法 高温寿命试验

14、GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法

15、GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法

广州快速温变试验箱价格厂家在线报价风路系统：

- 1、风路循环采用侧吹风下回风设计，风速、风压皆符合试验标准，并且在开关门瞬间温度回稳时间快。
- 2、利用高品质离心风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区内温度分布均匀。
- 3、升温、降温、加湿、除湿系统完全独立，可提高效率、降低测试成本、增长寿命、减低故障率。
- 4、更节能，符合当前国际及国内环保要求。
- 5、更静音，更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境。
- 6、安装、保养和维修方便。
- 7、高质量及合理的设计。
- 8、所有部件具有极高的可靠性。
- 9、系统主要组成部分有：风道，加热管，蒸发器，风扇，电机，导风翅片等。