

# 烘干水鞋架 上海水鞋架 鹏翔不锈钢规格齐全

产品名称	烘干水鞋架 上海水鞋架 鹏翔不锈钢规格齐全
公司名称	山东鹏翔不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇工业园
联系电话	18654387788

## 产品详情

不锈钢制成，金属色简洁大方，落地式水鞋架可以两用，上面的不锈钢插头可以放置水鞋，下面的不锈钢平台可以放置普通鞋子，一物多用，非常具有人性化，小巧不占地，为您节省空间，呵护您的鞋子。

我公司可定制其他规格不锈钢水靴架，主要有两用水靴架，单面落地式水靴架，双面落地式水靴架，可以根据您的需求加工定做，欢迎新老客户前来洽谈采购

本公司供应加热水鞋架加热水鞋架，自制沥水鞋架，欢迎咨询洽谈。

我厂主要生产的产品有：不锈钢冷冻盘 肉桶车 速冻车 水鞋架  
工器具 凭借我厂较强设计能力和制造能力可为用户制造各类食品加工设备。

厂汇集了一批行业的的技术人员和高素质的售后服务人员，拥有先进的机械加工设备，吸取众厂家之精华，设计，制作精密，功能齐全，安全性高。适应性高，美观实用，深受广大用户的好品，产品各地。

水鞋架 烘干水鞋架 烘干工艺:

1、阶段，升温阶段：将装好物料的托盘，烘干水鞋架，平整的放入烘箱，上海水鞋架，不能重叠，避免托盘放置不好造成不必要的漏风。关闭箱门打开热风炉风机，点燃热风炉，开始向箱内送热风，逐渐将箱内温度加热至40°，猪场水鞋架，加热30分钟~1.5小时，看箱内有湿气时，开始排潮，大约排潮2分钟左右，排潮后箱内温度会有所下降，继续供热。

2、第二阶段。恒速干燥排潮阶段：应分高湿低温、中湿中温两个阶段。高湿低温段，温度小于50度，范围40度~50度，避免高温高湿造成枸杞颜色的变化，观察枸杞表面水汽变化，随时排潮，这段时间应在3~3.5小时。中湿中温段，温度小于60度，范围50度~60度，此段排潮可以适当打开进风阀门，适当关闭回风阀门，根据潮气多少合理调整。

3、第三阶段，降速定型阶段：也称为低湿高温段，此段温度60度~70度，前期不宜超过60度，后期不宜超过75度。具体的烘干工艺厂家会另行指导.

烘干水鞋架-上海水鞋架-鹏翔不锈钢规格齐全由山东鹏翔不锈钢制品有限公司提供。山东鹏翔不锈钢制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！