

HUBNER,HUBNER编码器,霍伯纳,霍伯纳编码器

产品名称	HUBNER,HUBNER编码器,霍伯纳,霍伯纳编码器
公司名称	上海裕众实业发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号3幢380室
联系电话	86-02151695982 13917081740

产品详情

德国HUBNER编码器

[上海裕众实业发展有限公司供应德国霍伯纳HUBNER编码器、HUBNER霍伯纳测速电机、霍伯纳HUBNER开关](#)

德国霍伯纳HUBNER从1934年起为钢铁、矿业、港口、造纸等行业制造高精度、高稳定性、多功能化的编码器和测速电机应用于钢铁、矿业、港口、造纸等行业，

霍伯纳HUBNER编码器空心轴直径可达到200mm，脉冲率可达到8192

霍伯纳HUBNER编码器的特点包括：

- 重载制，通过冲击测试。
- 高机械性能，抗冲击和振动。
- 大型的，全密封式滚珠轴承。
- 精确的镍或玻璃脉冲盘，提供高度精密的盘面分割。
- 脉冲盘和扫描器是分离的。
- 能提供与测速发电机和超速开关相组合系统。

- 抵抗瞬时短路。
- 不受极限制。
- 不受外部脉冲的影响，通过EMI认证

霍伯纳HUBNER编码器技术参数：

供电电源12 V到30 V DC

波动：最大10%

空载电流大约 100 mA在 30 V供电时

输出：推挽线路输出，抵抗瞬时短路

脉冲高度：1) 大约等于供电电压

特殊输出：5V 到 RS422

频率范围: 0到100 kHz (150kHz)

负载能力：每路输出50mA

内阻：每路输出50

脉冲占空比：1 : 1 ± 5%

回转率：50V/ μ s

温度范围: 允许的环境温度取决于摩擦产生的热量，间接取决于速度和保护等级。

电子部分温度: -25 ° C到 + 85 ° C

霍伯纳HUBNER编码器常规型号：

POG10DN1024I、HOG10D1024I、POG9DN1024+FSL、FOG9DN1000+GT7.08L/420、
TDP0.2LT-4、TDP0.09LT-3、OG9DN1024I、K35、HOG9D500、HOG60DN900CI、AG14DN2048
TTL、POG10GDN1000/DN1000、AMG10S512R、ESL

HUBNER,HUBNER编码器,霍伯纳,霍伯纳编码器