

# 台湾东利-电子伺服式稳压器

产品名称	台湾东利-电子伺服式稳压器
公司名称	东民（上海）商贸有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	品牌:台湾东利电机 型号:电子伺服式 输入电压:380或220（V）
公司地址	上海市虹口区东江湾路188号7幢340室
联系电话	86 21 51035259

## 产品详情

品牌	台湾东利电机	型号	电子伺服式
输入电压	380或220（V）	输出电压	380或220（V）
电源相数	三相	稳压精度	大于95%
应用范围	稳压/恒压		

台湾东利之电子伺服式稳压器

产品特性：

稳定输出、制作容量可从1kva-300kva、大范围过高低压保护装置、面板电压表可直接监控三相电压、三相分开稳压，达到最佳效果、设备加装电磁开关直接由面板控制，提高输出电源的安全性、现市面上c/p质最高的稳压设备、本稳压系统本体采用高磁束硅钢片最新材料设计，功率损失少。

适用场所：

各种家电用品、生产线仪器设备、各种电动游乐设备、各种cnc工作母机、电讯器材及照明设备、计算机系统及事务机器、自动控制系统及电子设备、自动化插件机、钻孔机、自动化机械、所有电压不稳定之机器设备。

伺服电子式稳压器



交流输入	输入电压	1 2w:110v、220v 3 3w:220、380v 3 4w:190y/110、220y/127、380y/220
	输入电压范围	$\pm 15\%$ or $10\% \sim -20\%$
	额定频率	50 or 60 hz $\pm 5\%$
	功率因子	0.7
交流输出	输出电压	1 2w:110v、220v 3 3w:220、380v 3 4w:190y/110、220y/127、380y/220
	容许设定范围	$\pm 10\%$
	输出频率	50 or 60 hz $\pm 5\%$
	输出波形失真度	输出波形无失真(与输入波形比较)
	电压稳定度	1%
	波形失真	无
	效率	95%
	反应时间	0.1秒
	噪声滤波滤	
	超载能力	
保护功能	警告声响	
	保护装置	欠相、过高低压、过载、过流、可加装旁路开关及欠逆相保护。
功能	指示装置	电压指针式电表或lcd面板显示(选购)
整机规格	输出电压可调范围	
	冷却方式	气冷方式
	环境温度	-5~55 ° c
	相对湿度(不结露)	0~95%
	噪音	55d ba