

## 小型快速温变综合试验箱生产厂商

产品名称	小型快速温变综合试验箱生产厂商
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	36880.00/台
规格参数	德祥:东莞 温变速率:5 /10 /15 /20 /Min等均温 测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

小型快速温变综合试验箱生产厂商可设定不同应力筛选温变率:5 /Min、10 /Min、15 /Min、20 /Min。

快速温变试验箱温度循环应力筛选是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下极限值温度内进行循环使产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,是产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现,以避免该产品于使用过程中收到环境应力考验时导致失效,造成不必要的损失。

小型快速温变综合试验箱满足电子设备产品应力筛选标准:MIL-STD-2164、MIL-344A-4-14、MIL-2164A-19。

依据规范要求温度循环的斜率变化,可执行平均温[ESS]、线性等温[RAMP]的温度斜率模式。

内箱是足1.2毫米厚SUS304 不锈钢板全焊接而成的。全焊接的优点就是密封性好,不易开裂。

外箱采用1.5毫米厚的冷轧钢板经过刷洗打磨,高温烤漆处理,不易刮花。

保温材料采用聚氨酯自动机械发泡，保温层厚度100毫米。

大门密封采用双层硅胶密封材料，密封效果良好。