

# 超薄石材饰面聚氨酯复合板、理石材聚氨酯保温装饰一体化板

产品名称	超薄石材饰面聚氨酯复合板、理石材聚氨酯保温装饰一体化板
公司名称	陕西豪鑫科技有限公司
价格	10.00/优质
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区光泰路2号凯威大厦1502室
联系电话	029-84316563 15710444626

## 产品详情

聚氨酯硬泡保温是一项新型建筑节能技术，经过在工程实例中的运用，虽然还有不少需要改进的地方，但这项技术的优势是很明显的。1)其导热系数低为0.015~0.025W/(m·k)由于聚氨酯粘结强度高，无须任何胶粘剂和锚固件，是一种天然的胶粘材料，能形成连续的保温层，保证了保温材料与墙体的共同作用并有效阻断热桥。2)耐荷性好聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭口孔，如此不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。3)抗弯强度高硬泡聚氨酯是一种强度比(材料强度与体积密度比)较高的材料，作为保温材料其性能优于发泡聚苯、岩棉等材料，抵抗外力的能力也较强。4)不吸水水密性好硬泡聚氨酯材料有优良的防水、隔汽性能，材料不含水，吸水率又很低，能很好地阻断水和水蒸汽的渗透，使墙体保持一个良好、稳定的绝热状况，是目前其他保温材料很难实现的。5)阻燃性好聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃自熄性的材料，它与胶粉聚苯颗粒浆料复合，组成一个防火体系，能有效地防止火灾蔓延。6)耐温范围大聚氨酯是一种柔性变形量较大的材料，它抵抗外界变形能力强，在外力和温度变形、干温变形等作用下，不易发生裂缝，有效地保证了体系的稳定性、耐久性。7)环保性能好用于外墙外保温的聚氨酯是一种化学稳定性较高的材料，耐酸、耐碱、耐热，聚氨酯是无溶剂型的、非氟里昂型的，因而不会产生有害气体，不会对环境造成危害。防火A级聚氨酯硬泡一体化外墙保温板

一、产品体系：1.饰面层:石材饰面保温装饰板、纤陶板饰面保温装饰板、清水混凝土板饰面保温装饰板、铝单板饰面保温装饰板、铝塑板饰面保温装饰板、彩钢板饰面保温装饰板、陶土板饰面保温装饰板、液态理石漆饰面保温装饰板等。2.硬泡聚氨酯(PU)保温层:聚氨酯是宇航级绝热材料，在我国硬泡聚氨酯在建筑行业的应用日趋成为硬泡PU的第一大市场，成为重要的并广为人知的材料

陕西豪鑫A级防火聚氨酯一体化外墙保温板 1.主要构成及厚度

由三层结构组成：彩色玻纤板+聚氨酯保温层+水泥基背衬层 彩色玻纤板厚度：6mm

聚氨酯pu厚度：20mm、30mm、40mm(可增加)颜色可选：红色、黄色、灰色(常用) 2.主要特性  
美观隔音、易装饰、防腐防虫、轻质高强、抗冲击、耐水防潮、防火阻燃、隔热保温