

# 进口硅胶高温管.定制高级硅胶高温管

产品名称	进口硅胶高温管.定制高级硅胶高温管
公司名称	上海朴诚工贸有限公司
价格	30.00/米
规格参数	类别:耐高温硅胶管 产地/厂商:进口 材质:硅橡胶
公司地址	上海市黄浦区贵州路263号216室
联系电话	86 21 33040252 13917867678

## 产品详情

类别	耐高温硅胶管	产地/厂商	进口
材质	硅橡胶	颜色	橘黄
口径	25-500	耐高/低温	-50至280
用途	用于废气排放技术, 引擎结构,引擎加热, 航空设备和军事设备		

本产品可按照客户要求定制两头封口

上海朴诚工贸有限公司是一家从事橡塑五金销售的专业公司，主要经销国内外橡塑五金产品，经过数年的努力，我公司现已发展成为上海地区较知名的橡塑五金供应商，公司经销的国外胶管产品有：韩国donggok螺旋胶管，德国norres胶管，日本toyox系列加压胶管，意大利ipl工业软管等产品。以及国内的食物管、高温管、氧气管、乙炔管、抗磨损聚氨酯管、静电管、工矿用管、吸尘管、化学管、超高压管、排气管、真空管、橡胶管、pvc管、pu管等各类胶管，以及各种规格的喉箍、管卡、接头管件.....本公司以充足的现货库存和在各行业的配套经验，以优惠的价格、高质量的产品和及时的售前售后服务（包括技术服务）的保证体系，为广大用户进行全方位的配套，为此朴诚公司现在和未来一直在不懈努力.....

抽吸和爆破管, 特别适合:  • 作为热或冷空气引导管  • 用于塑料工业的颗粒干燥机	结构		
	1. 管壁包覆弹性钢丝		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于印刷机械,吹风机和压缩机</li> <li>• 用于废气排放技术,引擎结构,引擎加缆索加强</li> </ul>	2. 带状纤维加强		
	原料		
属性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 螺旋丝: 弹性钢丝</li> <li>• 管壁材料: 硅表面玻璃纤维涂层</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 双层</li> <li>• 良好的耐热性能</li> <li>• 密封保护</li> <li>• 内部平滑</li> <li>• 可伸缩的</li> <li>• 纤维加强</li> <li>• 弯曲半径小</li> <li>• 不易纽结</li> <li>• 符合 rohs 规定</li> </ul>	温度范围		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 约-70 ° c 至 +260 ° c</li> <li>• 短时间约可达到+280 ° c</li> </ul>		
	交货范围		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无线的套管</li> </ul>		

内径	外径	推荐操作界限		弯曲半径(软管中间)	重量	库存长度
		过压	真空			
毫米	毫米	bar	bar	毫米	公斤/米	米
19	22	3	0,73	22	0,11	4
22	25	3	0,72	25	0,17	4
25	30	2,8	0,71	30	0,19	4
32	36	2,7	0,65	36	0,28	4
38	43	2,6	0,6	43	0,31	4
44	49	2,6	0,58	49	0,32	4
51	56	2,6	0,52	56	0,36	4
57	62	2,5	0,48	62	0,43	4
63	68	2,4	0,46	68	0,49	4
70	75	2,1	0,44	75	0,54	4
76	81	2,1	0,43	81	0,58	4
80	85	2,1	0,42	85	0,61	4
83	88	2,1	0,41	88	0,63	4
89	94	2	0,4	94	0,69	4

95	100	1,9	0,37	100	0,73	4
102	107	1,9	0,35	107	0,77	4
108	114	1,8	0,33	114	0,81	4
114	120	1,5	0,3	120	0,85	4
121	127	1,5	0,24	127	0,89	4
127	133	1,4	0,23	133	0,93	4
140	146	1,3	0,2	146	1,00	4
152	158	1,2	0,17	158	1,20	4
178	184	1	0,12	184	1,43	4
203	209	0,7	0,09	209	1,65	4
254	260	0,5	0,07	260	2,09	4
305	311	0,5	0,07	311	2,61	4