

韩国东谷pvc螺旋管，韩国风南pvc螺旋管

产品名称	韩国东谷pvc螺旋管，韩国风南pvc螺旋管
公司名称	上海朴诚工贸有限公司
价格	7.00/米
规格参数	种类:PVC软管 公称外径:31-338 (mm) 产商/产地:韩国
公司地址	上海市黄浦区贵州路263号216室
联系电话	86 21 33040252 13917867678

产品详情

种类	PVC软管	公称外径	31-338 (mm)	
产商/产地	韩国	壁厚	3-17 (mm)	
品牌	东谷 丰南	长度	50 (m)	
用途	送排水，液体、粉末、粒体物质的输送，电线保护		每件重量	11-145 (Kg)

上海朴诚工贸有限公司是一家从事橡塑五金销售的专业公司，主要经销国内外橡塑五金产品，经过数年的努力，我公司现已发展成为上海地区较知名的橡塑五金供应商，公司经销的国外胶管产品有：韩国donggok螺旋胶管，德国norres胶管，日本toyox系列加压胶管，意大利ipl工业软管等产品。以及国内的食品管、高温管、氧气管、乙炔管、抗磨损聚氨酯管、静电管、工矿用管、吸尘管、化学管、超高压管、排气管、真空管、橡胶管、pvc管、pu管等各类胶管，以及各种规格的喉箍、管卡、接头管件.....本公司以充足的现货库存和在各行业的配套经验，以优惠的价格、高质量的产品和及时的售前售后服务（包括技术服务）的保证体系，为广大用户进行全方位的配套，为此朴诚公司现在和未来一直在不懈努力.....

a 型	a 型(透明)	构造图

** 径芯不易折断的螺旋胶管

特征·用途

特征	用途
1. 轻便且很容易管理2. 径芯不易折断, 寿命很长3.	1. 一般性的送水、排水用2. 农业用、工业用3.

吸入、传送共用4. 耐药品性优秀5. 配管施工简单

土木建筑施工现场的供水、排水用4.
地上、地下电线保护用5. 上、下水排管用6.
液体、粉末、粒体物质的输送用

特性

破坏压力(kg/平方厘米)			允许压力(30)	允许弯曲率半 径(mm)	尺寸(inch)	最少弯曲率半 径(mm)
水温(10)	水温(30)	水温(50)				
14.0	11.0	5.0	3.0	69	1"	18
12.0	9.0	4.0	2.5	84	1 1/4"	28
12.0	9.0	4.0	2.5	129	1 1/2"	43
12.0	9.0	4.0	2.5	165	2"	55
11.0	8.0	3.5	2.0	195	2 1/2"	65
11.0	8.0	3.5	2.0	210	3"	70
9.0	6.0	3.0	1.5	330	4"	110
9.0	6.0	3.0	1.5	405	5"	135
9.0	6.0	3.0	1.5	675	6"	225
9.0	6.0	3.0	1.5	1,050	8"	350
7.0	4.0	2.0	1.0	1,650	10"	550
5.0	3.5	1.5	1.0	2,400	12"	800

规格

尺寸(mm)	内径(mm)	外径(mm)	pitch(mm)	一卷长度(m)	重量(±3%)(kg/卷)
25	25.0 ± 0.5	31.0 ± 1.0	7.5 ± 0.4	50	11.15
32	31.0 ± 0.5	37.6 ± 1.0	8.5 ± 0.4	50	13.4
38	38.0 ± 0.5	46.2 ± 1.0	9.0 ± 0.4	50	20.7
50	50.6 ± 1.0	59.8 ± 1.5	10.0 ± 0.4	50	32.4
65	62.4 ± 1.0	73.0 ± 1.5	14.3 ± 0.4	50	45.0
75	76.4 ± 1.0	88.8 ± 1.5	15.1 ± 0.5	50	63.0
100	101.6 ± 1.5	117.6 ± 2.0	16.4 ± 0.5	30	60.7
125	125.9 ± 1.5	142.9 ± 2.0	22.0 ± 0.5	30	98.0
150	152.4 ± 1.5	171.0 ± 2.0	22.0 ± 0.5	20	81.0
200	203.7 ± 1.5	229.7 ± 2.0	23.0 ± 0.5	10	72.0
250	254.0 ± 2.0	284.0 ± 2.5	25.5 ± 0.5	10	105.0

300

304.8 ± 2.0

337.9 ± 2.5

30.0 ± 0.5

10

145.0