

## DC12V、24V/AC220V有源号角监控伴侣

产品名称	DC12V、24V/AC220V有源号角监控伴侣
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	299.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

### 产品详情

DC12V、24V/AC220V有源号角监控伴侣产品用途： 远程铝合金号角式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用 具有卓越的语音还原性和高效传声性；特别适用于露天环境下，如：体育馆（场），学校，部队，防空警报，农村广播，海边沙滩，高速公路，矿井，化工厂等各公共场所以及各种户外活动演出产品特点： 远程铝合金号角式扬声器，铝合金材质坚固轻便，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器 设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入 实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰 单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目 音箱自带功率放大，50W/8 立体声定阻输出 终端输出音质达到CD级 采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒 数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

DC12V、24V/AC220V有源号角监控伴侣规格参数： 型号：GE-320A 网络接口：RJ45 传输速率：10/100Mbps 支持协议:UDP、RTP、TCP、组播 音频格：MP3、WMA、WAV 音频模式:16位立体声CD 音质 采样频率:8K-48KHz 输出功率:50W 频率响应：400-6KHz 灵敏度（1m，1W）：102dB 大声压：135dB 谐波失真: 0.1% 信噪比:> 70dB 防护等级：IPX6 电源输入:190~240V 50-60HZ； 工作温度:-20 -60 工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

1、有源号角喇叭，号角扬声器有两个接线柱（两根引线），当单只号角扬声器使用时两根引脚不分正负极性，多只号角扬声器同时使用时两个引脚有极性之分。2、有源号角喇叭，号角扬声器有一个纸盆，它的颜色通常为黑色，也有白色。3、有源号角喇叭，号角扬声器纸盆背面是输出端，通过听声音来主观评价它的质量好坏。采用万用表检测号角扬声器也是粗略的。测量直流电阻：用r\*1档测量号角扬声器两引脚之间的直流电阻，正常时应比铭牌号角扬声器阻抗略小。例如8欧姆的号角扬声器测量的电阻正常为7欧姆左右。测量阻值为无穷大，或远大于它的标称阻抗值，说明号角扬声器已经损坏。有源号角喇叭，现代有源号角喇叭。有源号角喇叭，有源号角喇叭，有源号角喇叭生产厂家,12v220v48v有源号角喇叭有源号角喇叭声场计算方法：天花板扬声器的布局设计应根据服务区域的体形，空间设计，环境噪声和扬声器的声压级等参数综合考虑。

康美音响公司是研发、生产户外防水有源防水号角喇叭的厂家，我们公司品牌产品主要有:TCP/IP网络的IP数字网络广播系统、CATV网络一线通调频寻址广播系统、GPRS网络广播系统、MP3数字音乐智能播放器、公共广播系统、消防报警广播系统、会议音响系统及合并式功率放大器、纯后级功率放大器、前置放大器、仿真草坪音箱、全天候室外防水音柱、壁挂音箱、吸顶音箱等配套设备。功能特点：雨天室外全天候使用设计，满足运动场、广场、车站、码头等广播要求。以确保箱体提供出平滑的频响、高效的输出和出色的音乐和话声再现。使用高强度的复合材质技术，使它具有实用使用寿命长和的防雨性能。附带的安装支架，安装极其简便,可调整安装角度。超凡的音质，真实还原人声及乐曲；

品牌：康美音响产品型号：GE-320A产品功率：30W/50W产品负载：8欧灵敏度  
：105db频响范围：400-5kHz电 源：AC-220V或者DC-12V产品尺寸：285\*205\*280mm；支持外接信号：  
MP3、MP4、手机、监控摄像头和电脑输出音源等。安装方式:支架式,喇叭单元:号角高音；号角材料  
:塑料箱体。自动待机节能功能。防水等级：IP66