

# 德国norres耐磨管木工机械用管

产品名称	德国norres耐磨管木工机械用管
公司名称	上海朴诚工贸有限公司
价格	95.00/米
规格参数	产地/厂商:德国norres 公称外径:32-509 ( mm ) 用途:木工机械, 吸木屑, 吸粉末等
公司地址	上海市黄浦区贵州路263号216室
联系电话	86 21 33040252 13917867678

## 产品详情

产地/厂商	德国norres	公称外径	32-509 ( mm )
用途	木工机械, 吸木屑, 吸粉末等	壁厚	3.5 ( mm )
长度	10 ( m )		

抗磨损保护抽吸和输送用管, 轻型, 内部平滑, 可排静电

应用	结构
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 磨损性的固体, 如灰尘, 粉末, 纤维, 碎屑和粒状物</li> <li>• 气态和液态介质</li> <li>• 工业除尘和抽吸, 工业真空吸尘器, 纸或织物纤维抽吸</li> <li>• 作为抗磨损保护管</li> </ul>	<p>airduc®软管</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 螺旋丝紧紧包覆于管壁</li> <li>2. 管壁厚度约为0.9毫米</li> </ol>
特性	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 流动性能最优</li> <li>• 抗微生物和水解</li> <li>• 良好的抗化学性能</li> <li>• 食品级标准: fda 21 cfr 177.2600和178.2010,</li> </ul>	<p>材料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管壁材料: 特殊醚-聚氨酯 (pre-pur) (pre-pur see chapt. 0.3)</li> <li>• 螺旋丝: 弹性钢丝</li> </ul> <p>温度范围</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 约-40 ° c至+90 ° c</li> </ul>

<p>ec规则2002/72/ec(原来的90/128/eec)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 阻燃符合ul94-hb标准</li> <li>• 弯曲半径约与外径相同</li> <li>• 可排静电(根据规则bgr 132,原来的zh-170)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 短时间约可达+125 ° c</li> </ul> <p>交货规格</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 库存多种交货尺寸</li> <li>• 订做更多其他直径(25-500毫米)和长度产品</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可按客户要求全部或部分着色</li> <li>• 备有连接元件及管夹供选用</li> </ul>	