

LNG调压计量撬 欧科能源有限公司 沈阳LNG调压计量撬

产品名称	LNG调压计量撬 欧科能源有限公司 沈阳LNG调压计量撬
公司名称	欧科能源技术（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区赛达北一道12号二期
联系电话	13920577659 13920577659

产品详情

LNG气化撬装的出气接口与用气设备连接好并试压

1、初次使用LNG气化撬装前先把气动阀连上0.3-0.6Mpa的氮气或压缩空气，好有电磁阀能控制开关。用氮气或纯净的压缩空气吹扫整个管路系统，将系统管内的油脂，水渍和金属粉末的残留物吹净。2、将LNG气化撬装的出气接口与用气设备连接好并试压，保证接口不得漏气，强烈建议用户在LNG气化撬装出气口和用气设备前加装燃气加臭装置。3、往LNG气化撬装的电加热器内加上洁净水，LNG调压计量撬报价，应保证水位不低于水位计的一半以上，并经常检查补充，以保证换热效果。

Ing气化器和低温烃泵在国内均无相关法规加以规范

生活中的很多行业的发展与LNG气化站厂家都是离不开的，有时候一些不起眼的因素都可能导致很大的差距，比如之前提过的Ing加气撬设计，低温储罐和过滤器的制造及日常管理已纳入国家有关压力容器的制造、验收和监查的规范；气化器和低温烃泵在国内均无相关法规加以规范，在其制造过程中执行美国相关行业标准，在压力容器本体上焊接、改造、维修或移动压力容器的位置Ing，LNG调压计量撬厂家，Ing气化器都必须向压力容器的监查单位申报。

LNG气化撬主要由LNG气化器、LNG卸车增压器、BOG加热器、EAG加热器、水浴式电加热器、阀门、调压器、流量计、切断阀、安全放散阀、加臭机等部件组成，它的主要作用是提供安稳牢靠的供气系统。

LNG气化撬的保养工作：

- 1、定期检查调压器出口压力是否能达到工作要求，沈阳LNG调压计量撬，如有不正常现象，就要及时检查维护。
- 2、定期检查调压器关闭压力，如关闭压力过高或漏气，应检查调压器主阀及指挥器皮膜是否老化或破损并清洗调压器阀口。
- 3、定期检查切断阀的切断压力。如切断压力过低，则应检查弹簧是否失去应有强度或折断并重新调整切断阀；如切断压力过高或漏气，则应检查切断阀皮膜是否老化并破损。定期检查切断阀的关闭特性，如果切断后关闭不严，LNG调压计量撬销售，则应检查并清洗切断阀阀口。
- 4、定期检查安全放散阀情况及放散压力。如安全放散阀放散压力过低或漏气，应检查安全放散阀皮膜是否老化或破损、弹簧是否失去应有强度或折断及清洗放散阀阀口；如放散压力过高，则应重新调整安全放散阀。

LNG调压计量撬报价-欧科能源有限公司-沈阳LNG调压计量撬由欧科能源技术（天津）有限公司提供。欧科能源技术（天津）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！