

# 苏州 日标H型钢 300x300 莱钢 材质A36莱钢现货

产品名称	苏州 日标H型钢 300x300 莱钢 材质A36莱钢现货
公司名称	上海筑然实业发展有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	材质:A36、SS400 认证:CE认证 执行标准:JIS G3192-2016
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号6楼A座1室（注册地址）
联系电话	19946161159

## 产品详情

仓库地址：上海市宝山区东太东路339号

配送服务：可配送到厂

执行标准：JIS G3192-2016 JIS G3136:2008

产品表面描述：钢厂原包装

加工服务：粗加工（可开平、分条等）

用途范围：汽车制造、核电建设、轨道交通、结构制管、机械制造设备

材质：A36、SS400等

数量：货源充足

认证：CE认证

是否进口：是

计重方式：理计

制作工艺：热轧

品牌/厂家：欧洲进口

货物销售类型：现货

上海铸然供应链管理有限公司创办于2019年、是一家的外标型钢现货销售5S服务商、致力于为项目工程提供优质的进口钢材物料及全球相关产品供应链管理服务。

公司核心：我们长期为有工程需要的客户在美国、欧洲及日本、韩国等其它海外市场采购美标、英标、欧标日标型钢及其它钢材结构材料。

主要经营：日标槽钢、欧标槽钢、英标槽钢、澳标槽钢、UPE槽钢、UPN槽钢、PFC槽钢、欧标H型钢、美标H型钢、英标H型钢、澳标H型钢、欧标工字钢、IPE工字钢、日标角钢等

### 日标H型钢理论重量规格表

材质：A36、SS400

执行标准：JIS G3192-2016 JIS G3136:2008

名称	规格	型号	米重(KG)	材质
日标H型钢	100x100	100x100x6x8	16.9	A36/SS400
日标H型钢	125x125	125x125x6.5x9	23.6	A36/SS400
日标H型钢	150x75	150x75x5x7	14	A36/SS400
日标H型钢	150x100	148x100x6x9	20.7	A36/SS400
日标H型钢	150x150	150x150x7x10	31.1	A36/SS400
日标H型钢	200x100	198x99x4.5x7	17.8	A36/SS400
日标H型钢	200x150	194x150x6x9	29.9	A36/SS400
日标H型钢	200x200	200x200x8x12	49.9	A36/SS400
日标H型钢	250x125	248x124x5x8	25.1	A36/SS400
日标H型钢	250x175	244x175x7x11	43.6	A36/SS400
日标H型钢	250x250	250x250x9x14	71.8	A36/SS400
日标H型钢	300x150	298x149x5.5x8	32	A36/SS400
日标H型钢	300x200	294x200x8x12	55.8	A36/SS400
日标H型钢	300x300	300x300x10x15	93	A36/SS400

日标H型钢	350x175	346x174x6x9	41.2	A36/SS400
日标H型钢	350x250	340x250x9x14	78.1	A36/SS400
日标H型钢	350x350	350x350x12x19	135	A36/SS400
日标H型钢	400x200	396x199x7x11	56.1	A36/SS400
日标H型钢	400x300	390x300x10x16	105	A36/SS400
日标H型钢	400x400	400x400x13x21	172	A36/SS400
日标H型钢	450x200	446x199x8x12	65.1	A36/SS400
日标H型钢	450x300	440x300x11x18	121	A36/SS400
日标H型钢	500x200	496x199x9x14	77.9	A36/SS400
日标H型钢	500x300	482x300x11x15	111	A36/SS400
日标H型钢	600x200	596x199x10x15	92.5	A36/SS400
日标H型钢	600x300	582x300x12x17	133	A36/SS400
日标H型钢	700x300	692x300x13x20	163	A36/SS400
日标H型钢	800x300	792x300x14x22	188	A36/SS400
日标H型钢	900x300	890x299x15x23	210	A36/SS400
日标H型钢	1000x300	970x297x16x21	217	A36/SS400

日标H型钢是一种新型经济建筑用钢。日标H型钢截面形状经济合理，[力学性能](#)好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑（如厂房、高层建筑等），以及桥梁、船舶、[起重运输机械](#)、设备基础、支架、基础桩等。

日标H型钢是由工字型钢优化发展而成的一种[断面](#)力学性能更为优良的经济型断面钢材，尤其断面与英文字母“H”相同而得名。其特点如下：

翼缘宽，[侧向](#)刚度大。

抗弯能力强，比工字钢大约5%-10%。

翼缘两[表面](#)相互平行使得连接、加工、安装简便。

与焊接工字

钢相比，精度高，残余应力小，无需昂贵的焊接材料和焊缝检测，节约[钢结构](#)制作成本30%左右。

相同截面负荷下，热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。

与砼结构相比，热轧H钢结构可增大6%的使用面积，而结构自重减轻20%—30%，减少结构设计内力。

日标H型钢可加工成[工型钢](#)，蜂窝梁可经组合形成各种截面形式，极大满足工程设计与制作需求。

上海1库提货地址：上海宝山区东太东路339号

上海2库提货地址：上海宝山区月罗路1116号

上海3库提货地址：上海宝山区蕴川路2258号

山东临沂库提货地址：山东临沂河东区206国道西

山东莱芜库提货地址：山东莱芜区钢城区