

# 电动采光通风天窗 三亚通风天窗 大杨动力通风器制造

产品名称	电动采光通风天窗 三亚通风天窗 大杨动力通风器制造
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

## 产品详情

### 电动采光通风天窗

大杨动力屋顶轴流风机产品被广泛应用于工业车间、仓库、花卉养殖、畜牧养殖、宾馆饭店、社区、公共设施等领域。

通风天窗是现在建筑的重要装置，可以改善室内的环境以及具有美观的效果。我公司是生产通风天窗、屋顶通风器、采光排烟天窗等多种通风设施，具有很多的性能。

#### 1、抗风压性能：

抗风压性能与天窗的材质有关。为了避免在强风天气下，排烟通风天窗，窗扇脱落事件时有发生。我公司采用的是木质的。木窗采用的德国进口五金件，强度和安全系数大大提高，因此足以抵抗强台风的冲击。

#### 2、气密性能：

气密性能是指从天窗缝隙中泄露多少空气的性能。密封性能差的天窗，难以隔断室外大风天气沙尘的侵袭以及雨的侵入，而且冬天寒冷空气的，也难以保持室内的事宜温度。如果您希望一年四季享受舒适生活，请选用高气密性能的木天窗。

### 电动采光通风天窗

山东大杨动力通风设备厂座落在风景秀丽的江北水城-山东聊城，是通风设备制造商，我公司地处市区，交通便利，钢结构通风天窗，拥有大型设备公司生产的无动力风机、无动力风帽、无动力通风器、自然通风

器、屋面通风器、畜牧风机、湿帘、玻璃钢系列风机(屋顶轴流、屋顶离心、T35轴流)、节能环保空调、暖风机等等主要产品不仅被广大国内客户认可，更受国外客商青睐。

屋顶通风器事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定，当工艺设计不能提供相关计算资料时，应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。事故排风宜由经常使用的屋顶通风器和事故排风的排风系统共同完成，但必须在发生事故时，提供足够的排风量。

屋顶通风器事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定，当工艺设计不能提供相关计算资料时，三亚通风天窗，应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。事故排风宜由经常使用的屋顶通风器和事故排风的排风系统共同完成，但必须在发生事故时，提供足够的排风量。

电动采光通风天窗-三亚通风天窗-大杨动力通风器制造由山东大杨动力通风设备厂提供。山东大杨动力通风设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！