

世宽装饰 梦塑SPC锁扣地板 莱芜地板

产品名称	世宽装饰 梦塑SPC锁扣地板 莱芜地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

PVC运动型地板施工方案

涂施底油

地面处理达到施工要求后，将底油按标准配比兑水，将底油用海绵滚浸湿，在地坪表面按顺序横竖交叉一遍无遗漏，均匀涂布，梦塑SPC锁扣地板，做到地地坪表面无积水现象，然后封闭现场，1~2小时后可进行自流平施工

自流平施工

- A. 每平方米用3.5公斤的自流平材料，水料比大致为1：4，按照此比例应用工具搅拌均匀。
- B. 在很快速度下将搅拌物倒至施工地面，自流平厚度平均为2毫米左右，一般厚处不超过4毫米。
- C. 在环境温度为10 左右，自流平固化时间为12小时。以及自流平铺设完毕养护2-3天后，在强度、干燥度达到符合铺设地板的要求后方可铺设地板。

南京pvc地板铺设地平的注意点

请勿铺设地板于经常高温的地面上，温度过高或过低的地面、木屑板、经常潮湿的地方；

户外在铺设地板前，将它们置于室温下至少24小时。

用粉笔将对墙的中点连接，梦塑PVC地板批发，交点即为中心，莱芜地板，这样做，一方面先不用考虑

近墙壁的地砖的铺设，梦塑PVC地板厂家，另一方面，形成了一个良好的铺设环境。

以上由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，如果您有好的想法建议或相关需求，欢迎联系我们，南京世宽装饰工程有限公司将为您提供好的服务和高质量的产品。

安装PVC地板时地板铺装的焊缝工作

第1，可选用手工焊或自动焊接设备进行焊缝。

第2，焊的温度应设置于约350度左右。

第3，以适当的焊接速度（保证焊条熔化），匀速地将焊条挤压入开好的槽中。

第4，在焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。

第5，当焊条完全冷却后，在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。

世宽装饰(图)-梦塑SPC锁扣地板-

莱芜地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的塑胶地板等行业积累了大批忠诚的客户。南京世宽装饰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！