

自粘胶膜防水卷材 华春防水材料 hdpe自粘胶膜防水卷材销售

产品名称	自粘胶膜防水卷材 华春防水材料 hdpe自粘胶膜防水卷材销售
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

自粘防水卷材相邻两排卷材的短边接头应相互错开 300mm 以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。防水面积很大，必须分阶段施工时，中间过程中临时收头很多，应采用密封膏做好临时封闭。

自粘防水卷材粘贴后，应采取措施临时遮盖，减少卷材直接暴露而受损伤的机会。将揭下来的有机硅隔离纸反铺在卷材上，自粘胶膜防水卷材，此保护纸也可作为防水层与保护层之间的隔离层而继续保留。

自粘防水卷材种类与规格：

以表面材料的不同分为三种：PE(聚乙烯表面)适用于非外露的防水工程；AL(铝箔表面)适用于外露的防水工程；N(无膜\即双面自粘)适用于辅助防水工程。

按使用功能分为外露防水工程(0)与非外露防水工程(1)两种使用情况。

规格：面积20m²，10m²，5m²宽920mm，1000mm厚1.2mm，1.5mm，2.0mm

自粘胶膜防水卷材注意事项

- 1、操作人员必须经培训才能上岗
- 2、施工过程中下雨或下雪时，hdpe自粘胶膜防水卷材哪家好，应做好已铺卷材防护工作。
- 3、严禁穿钉鞋人员进入卷材施工现场，施工过程要特别注意现场保护，施工现场严禁吸烟。
- 4、铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工，自粘胶膜、自粘胶带冷施工粘结的环境气温不宜低于5（卷材存放、施工及施工完毕的24h内保持的温度）。
- 5、搭接边失去粘结力或者搭接带没有密封好，要用胶带将搭部位盖住并压实，或者加热搭接边增强搭接边的粘结力并将其压实形成一个整体。
- 6、两幅卷材长向自粘胶膜搭接时，应注意粘接面清洁，预铺高分子自粘胶膜防水卷材供应，搭接后辊压搭接边要用力，才能保证良好的粘结。
- 7、浇筑结构混凝土时不得损伤防水层，混凝土应在卷材安装结束后40天内完成。

自粘胶膜防水卷材-华春防水材料-hdpe自粘胶膜防水卷材销售由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。