

pvc防水卷材批发

产品名称	pvc防水卷材批发
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

PVC树脂：由于配方中增塑剂含量较大，所以需要选用具有良好增塑性能的中到高分子量悬浮法疏松性树脂。指标方面，除100g树脂增塑剂吸收量有较高数值要求外，还应选择挥发物含量少、“鱼眼”数较低、粒径均匀、表观密度稍低的树脂。

稳定剂：纯PVC树脂若不添加稳定剂，pvc防水卷材批发，在空气中温度高于150 时就会产生降解而放出HCl气体。常见于管件的稳定剂有铅盐类、钙锌稳定剂、有机锡类以及稀土类稳定剂等，相比而言是单体铅盐的热稳定性较好，钙锌和稀土稳定剂环保，有机锡类环保但价格昂贵。

PVC防水卷材特点如下：

(1) 拉升强度高，伸长率好，热尺寸变化率小；

- (2) 具有良好的可焊接性，接缝热风焊接后与母材融为一体；
- (3) 具有良好的水汽扩散性，冷凝物易排释，跑到基层的湿气、潮气易排出；
- (4) 耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透；
- (5) 低温下（-25℃）仍有具有良好的柔韧性；
- (6) 使用寿命长，且无环境污染；
- (7) 表面可反射紫外线照射，吸收热量少，温度低；
- (8) 卷材幅面宽，施工、产品损耗小。

铺设隔汽层

隔汽层采用聚乙烯膜或聚膜，其厚度不应小于0.3mm，铺设应平顺、松弛。隔汽层之间搭接宽度为100mm，使用双面丁基胶带粘结；在搭接和收口部位、屋面开孔及周边部位的隔汽层，采用宽度不小于10mm的双面丁基胶带密封。

铺设岩棉保温板

保温层采用容量为180kg/m³岩棉保温板，厚度不小于50mm，要求在500N的点荷载作用下变形量不大于5mm。铺设时平行于屋脊方向铺贴，按照保温板长度将两端采用固定件固定，宜采用带塑料套管的固定件。屋脊缝隙采用发泡胶填平缝隙。

pvc防水卷材批发施工工序：基层清理—铺贴PE膜隔汽层—铺设保温层—铺设隔离无纺布—铺设内增强聚防水卷材—焊接—收口及细部节点处理—检查验收。

典型细部节点处理

水平变形缝：变形缝处卷材铺设时应留有足够的伸缩余量，以抵消屋面错动时对卷材的破坏作用，铺设应平整，不能影响外形的美观。

女儿墙：转角处的PE膜应用丁基胶带粘贴在立面泛水钢板上进行封口。此处的卷材采用满粘方式粘在立面上，用收口压条收口固定、密封胶封严。

pvc防水卷材批发由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。华春防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。