

天地大外墙保温防火装饰板

产品名称	天地大外墙保温防火装饰板
公司名称	山东天地大建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市崂山区海尔路61号天宝国际2号楼1407
联系电话	0532-55578195

产品详情

天地大一体化系统介绍

天地大一体化外保温系统是由保温材料、无机树脂板、强力复合胶、多种类不同花色饰面层组成。

天地大一体化外保温系统保温材料可选用XPS/EPS/PUR/酚醛/岩棉/真空抽芯板等；无机树脂板采用不燃无机材料，厚度为6mm-10mm，重量为18Kg/m²，饰面层采用涂料（包括：氟碳金属漆、氟碳实色漆、真石漆、仿石漆、花岗岩、浮雕配套、仿砖质感、质感配套等）饰面。

天地大一体化外保温系统与基层墙体的有效粘贴面积大于装饰板面积的50%，拉伸粘结强度不得小于0.1MPa。固定保温装饰一体板的锚固件数量为每平方米6-8个，单个锚固件的抗拉承载力标准值不小于0.6KN。

天地大一体化外保温系统使用四周板材开槽，粘锚结合，并用硅酮耐候胶嵌缝。

天地大一体化产品种类 铝板外保温系统

超长耐久、耐候、高自洁保温性能、高档铝板效果、高稳定性、施工便捷、工期缩短、自重轻且寿命长。

金属外保温系统

高档装饰效果、具有超耐久保护、高效节能保护、高耐温性、高自洁性、耐酸雨、附着力强、致密性好、造价低、施工方便快捷等特性。

实色外保温系统

高档装饰效果、具有超耐久保护、高效节能低碳环保、高耐温性、高自洁性、耐酸雨、附着力强、致密性好、造价低、施工方便快捷等特性。

仿面砖外保温系统

逼真面砖的艺术效果、防开裂、强度高、抗碰撞、不褪色、耐老化、阻燃防热、耐候性强、彻底杜绝外墙面砖脱落的安全隐患。

真石漆外保温系统

质感强、韧性好、防开裂、造价低、强度高、耐老化、不褪色

仿石漆外保温系统

高档装饰效果、具有超耐久保护、高效节能环保、高耐温性、高自洁性、耐酸雨、附着力强、致密性好、造价低、施工方便快捷等特性。

花岗岩外保温系统

逼真石材的艺术效果、防开裂、强度高、抗碰撞、不褪色、耐老化、阻燃防热、耐候性强、造价低

天地大一体化产品特点

产品美观高效、节约成本、高效施工、成品安装、质量保证、耐候性强、使用寿命长。

天地大一体化外保温系统将保温与装饰两项施工合二为一，减少工序，节约施工时间，施工效率提高一倍。天地大一体化系统与其他普通保温系统工期对比普通外墙保温系统施工程序：（]共计12道程序）b] 基层处理 配界面砂浆 基层涂料 专用界面砂浆 保温材料准备 粘接保温层 锚固固定 第一遍抹面砂浆 铺耐碱网格布 第二遍抹面砂浆 修正、验收 进入装修层施工天地大一体化外保温系统施工程序：（共计6道程序） 粘结砂浆 安装天地大一体板 锚固 密封处理 验收

以10000平方米外墙建筑面积来算：天地大一体化外保温系统施工大约30天，传统外保温系统及饰面层施工大约120天，天地大一体化外保温系统节约了足足90天的施工时间。

应用领域

住宅、公共建筑、医院、学校、厂房、别墅、酒店、写字楼、旧房改造、码头、体育馆等。