

整体玻璃楼梯安装 萧山整体玻璃楼梯 杭州顺发楼梯公司

产品名称	整体玻璃楼梯安装 萧山整体玻璃楼梯 杭州顺发楼梯公司
公司名称	杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山区临浦镇萧山建材商贸城8幢3-5号
联系电话	18858267501 18858267501

产品详情

不锈钢楼梯扶手立柱的安装需要注意那些细节 栏杆立柱安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立柱应先安装，安装分焊接和螺栓固定两种方法。焊接施工时，其焊条应与母材材质相同，安装时将立柱与埋件点焊临时固定，经标高、垂直校正后，施焊牢固。采用螺栓连接时，立柱底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔，以备膨胀螺栓位置不符，安装时可作微小调整。施工时，在安装立柱基层部位，用电钻钻孔打入膨胀螺栓后，连接立柱并稍作固定，安装标高有误差时用金属薄垫片调整，经垂直、标高校正后固紧螺帽。两端立柱安装完毕后，拉通线用同样方法安装其余立柱。立柱安装必须牢固，不得松动。立柱焊接以及螺栓连接部位，除不锈钢外，在安装完后，家用整体玻璃楼梯，均应进行防腐防锈处理，并且不得外露，应在根部安装装饰罩或盖。镶配有机玻璃、玻璃等栏板，其栏板应在立柱完成后安装。安装必须牢固，且垂直、水平及斜度应符合设计要求。安装时，将栏板镶嵌于两侧立杆的槽内，槽与栏板两侧缝隙应用硬质橡胶条块嵌填牢固，待扶手安装完毕后，用密封胶嵌实。扶手焊接安装时，栏板应用防火石棉布等遮盖防护，以免焊接火花飞溅损坏栏板。较长的金属扶手（特别是室外扶手）安装后，其接头应考虑安装能适应温度变化而伸缩的可动式接口，整体玻璃楼梯安装，可动式接头的伸缩量，如设计无要求时，一般考虑20mm。室外扶手还应在可伸缩处考虑设置漏水孔。扶手根部与混凝土、砖墙面的连接，一般也应采用可伸缩的固定方法，以免因伸缩使扶手的弯曲变形。扶手与墙面连接根部应安装装饰罩盖。

楼梯扶手的分类及搭配 楼梯是现代高层建筑以及越层式家居装修中都离不开的一类装修，楼梯分类主要可以从材料、功能、结构、外形等等四个方面进行分类，其具体分类情况如下：楼梯从材料上分，可以分为混凝土、钢、木、砖石砌体楼梯及组合楼梯等；楼梯

从功能上分：可以分为家用楼梯、公共楼梯、消防疏散楼梯等；楼梯从结构形式上分：可以分为梁式、梁板式，板式、折板式楼梯等；楼梯从外形上分：可以分为直行，旋转式，整体玻璃楼梯扶手，弧形、折线型楼梯等。从材料上分，可分为钢结构、玻璃、实木、铁艺等材料形成。楼梯扶手的选择还需要根据家庭整体装潢和楼梯的主体材料进行选择，颜色搭配和谐是选楼梯扶手的重要标准。在楼梯中，主要有五类楼梯，下面我们来看看这几类楼梯的楼梯扶手的搭配。玻璃楼梯，这是近新款式，比较适合现代派青年人。玻璃大都用透明的钢化材质，厚度在10mm以上。这类楼梯也用木制品做扶手。木制品楼梯，这是市场占有率大的一种。消费者喜欢的主要原因是木材本身有温暖感，加之与地板材质和色彩容易搭配，施工相对也较方便。铁艺楼梯实际上是木制品和铁制品的复合楼梯，铁艺花型多变，可更具不同风格制作出不同的个性花型来。有的楼梯扶手和栏杆是铁制品，而楼梯板仍为木制品；也有的是护栏为铁制品，扶手和楼梯板采用木制品。选择此类铁艺楼梯扶手的消费者也较多，尤其是装修欧式风格的户主较为喜爱，与实木楼梯相比较，此类铁艺楼梯扶手似乎多了一些韵味。大理石楼梯：选择这种楼梯的客户，一般已在地层铺设大理石，为保持室内色彩和材料的统一性，用大理石继续铺设楼梯。但在扶手的选择上大多保留木制品，使冷冰冰的空间内，增加一点暖色材料，这类装饰的价格主要看大理石是否昂贵。楼梯是整个室内装修重要的装饰功能物件，选择什么样的材料做楼梯，必须与整个装修风格协调一致，否则会觉得不伦不类，多花了钱而达不到理想的效果。

玻璃楼梯扶手设计的规范 现在许多小户型的房屋，虽然有一个复式，但是面积依然小，安装玻璃栏杆扶手大的好处就是通透强，楼梯间采光高，室内整体感、以及视觉空间感也更强一点！1、常用的玻璃栏杆（1）玻璃：由于玻璃在栏杆构造中既是装饰构件又是受力构件，需具有防护功能及承受推、靠、挤等外力作用；故应采用安全玻璃，萧山整体玻璃楼梯，目前多使用钢化透明夹胶玻璃，常用的为6+0.76PVB+6毫米钢化透明夹胶玻璃，单层钢化透明玻璃一般选用12mm厚，因为钢化玻璃不能在施工现场进行裁割，所以应根据设计尺寸为辅，现场实际尺寸为主到厂家订制，须注意玻璃的排块合理，尺寸。（2）扶手材料：扶手是玻璃栏杆的顶面收口和稳固连接构件，其材质影响到使用扶手功能和栏杆的整体装饰效果。所以所有的接口必须牢固，造型与材质必须符合国家建设强制性设计要求。2. 扶手两端的固定：紧固点应该是不发生变形的牢固部位，如墙体、柱体或金属附加柱体等。高层栏杆，人靠栏杆时，由于居高临下，常常有一种不安全的感。合适的高度应不低于1.1m。

（1）安装玻璃前，应检查玻璃板的周边有无缺口边，或者玻璃有无明显划伤。

（2）玻璃安装时，要与边框留有空隙，其尺寸为8mm为宜。

整体玻璃楼梯安装-萧山整体玻璃楼梯-

杭州顺发楼梯公司(查看)由杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店提供。杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店是浙江杭州,楼梯及配件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在杭州顺发楼梯店领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创杭州顺发楼梯店更加美好的未来。