

浙江看台座椅生产厂家

产品名称	浙江看台座椅生产厂家
公司名称	河北利鑫体育器材制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市海兴县工业园区
联系电话	15028608861

产品详情

水泥台阶看台座椅

1、椅面采用中空吹塑制造工艺，水泥台阶看台座椅选用高密度聚乙烯材料(HDPE)一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、看台椅看台座位价格汇合缝处黏结强度高，耐老化、大连看台座椅批发厂家抗冲击性能优异等特性。

聚乙烯(HDPE)是一种呈乳白色半透明的蜡状固体，水泥台阶看台座椅分子量为10~30万。均聚物密度一般为0.955~0.965，线性结构，分支少，看台椅看台座位价格结晶度为80%~90%。HDPE支链化程度小，分子能紧密地堆砌，故密度(0.941g/cm³~0.965g/cm³)，结晶度高。具有较高的刚性及韧性，良好的力学能及较高的使用温度。抗老化，抗冲击性，耐高低温，防阻燃，耐油性较好。大连看台座椅批发厂家聚

乙烯(HDPE)吸水性微小，无毒，化学稳定性。

2、椅面外形尺寸：水泥台阶看台座椅座椅宽度 × 座椅深度 × 看台椅看台座位价格座椅背高=420 × 470 × 330(mm)，座椅壁厚度不小于3mm。椅面重量2.3kg，大连看台座椅批发厂家整体使用寿命 15年。

水泥台阶座椅配件

1、座椅可直接安装在看台台阶上。水泥台阶看台座椅此安装方式既简便又牢固，稳定性好，户外添加了抗紫外线、抗老化剂，使得座椅在户外长期强烈的阳光暴晒下也不易变色。

2、所有钢构件均看台椅看台座位价格经酸洗磷化后在自动喷涂线上完成静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。

3、紧固件：大连看台座椅批发厂家座椅用膨胀螺栓与看台地面混凝土连接，连接牢固无松动。

4.通过膨胀螺栓连接，水泥台阶看台座椅可根据客户要求排列组合。安装间距为480~500mm，椅面距地面高度为425mm。

5、支架：采用精密铝压铸直立式支架，看台椅看台座位价格具有外表美观、结构组织致密、强度高、抗冲击、不腐蚀的特点。

6、连接圆管：采用外径为 33.5加厚镀锌管大连看台座椅批发厂家，圆管端头采用橡胶塞头封口。

写字板座椅材质 1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海绵，背海棉尺寸规格：长度为715mm，宽度为470mm，高度为120mm，海棉密度为60KG/M3. 2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海绵。座海棉尺寸规格：长度为485mm，宽度为480mm，高度为140mm，海棉密度为45KG/M3. 3、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。背外板规格：长度为725mm，宽度为520mm，厚度为15mm. 4、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为660mm，宽度为410mm，厚度为6mm.

5、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，尺寸规格：长度为460mm，宽度为425mm，厚度为15mm. 6、回位功能：座内采用弹簧回位结构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。

7、座椅结构：采用加强型连接结构，在两背角码间装有加强横管（40X20XT1.2），座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适。

8、扶手面：采用进口橡木或进口榉木或高弹PU扶手，厚度为54mm. 9、写字板：采用面板为ABS复合材料经模具一次成型，厚度为15mm，转轴采用特有的定位装置，支撑连接结构为铝合金压铸成型。

10、面料：座背面料采用专用布料，阻然，抗污，防褪色。 11、脚架：采采用优质铝合金经模具压注成型、经防氧化外理，宽为40mm，壁度为5mm；可根据场地坡度调节水平（1-2度）。

12、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。

13、地面固定：采用不锈钢内六角膨胀螺丝使座椅与地面固定。

