

160KW-高频淬火设备国韵电子质量有保证

产品名称	160KW-高频淬火设备国韵电子质量有保证
公司名称	郑州国韵电子技术设备厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州高新区银屏路九号
联系电话	0371-67998626 15238308665

产品详情

160-高频加热设备技术参数及特点：

工作电源 三相380V/50Hz

冷却水流量（主机） 32L/Min（0.1MPa）

工作电压范围 360V ~ 420V www.gyqianhan.com

冷却水流量（变压器） 29L/Min（0.1MPa）

最大输入电流 220A 冷却水压
0.1 ~ 0.3MPa

最大输出功率 160KW 主机重量
85Kg

振荡频率 35 ~ 80KHz 变压器重量 105Kg

效率 90% 主机外形尺寸（mm³）
650 × 480 × 1440

负载持续率 100% www.gyjiare.com 变压器外形尺寸（mm³）
500 × 800 × 580

- 1、采用IGBT为主器件、全桥逆变，保护功能完善，可靠性高。
- 2、可远控和配接红外测温，实现温度的自动控制，提高加热质量和简化工人操作。
- 3、取代氧炔焰、焦碳炉、盐浴炉、煤气炉、油炉等加热方式。
- 4、采用频率自动跟踪及多路闭环控制，安装简单，操作方便。

高频淬火设备应用范围: www.zzgaopin.com

各类五金工具，电动，液压，汽动元件，汽配，摩配等机械金属部件的表面，内孔，局部或整体淬火。如锤，刀，剪，钳及各类轴，凸轮，链轮，齿轮，汽门，球头销等及大型机床配件和球墨铸铁的淬火，国内众多生产链轮和齿轮的厂家均已采用本公司设备进行热处理。

高频淬火设备用范围: www.gaopincuihuo.org

1. 各类标准件紧固件及其它机械零配件，五金工具，直柄麻花钻的热锻，热轧。
2. 对金属材料加热，以便拉伸，造型，压花等。如钢管拉伸，弯管，砸头；铁丝，钢丝加热制钉
3. 铝塑管，电缆，电线的加热覆膜；食品，饮料，制药行业使用的铝箔封口，金属的预热膨胀等

金属退火应用范围: www.guoyundzgs.com

对金属材料加热退火.如钢管拉伸,弯管;砸头,铁丝,钢丝加热制钉,不锈钢制品退火,拉伸,胀型,去应力.

金属焊接应用范围: www.cuihuo.com.cn

各类硬质合金刀头,车刀,铣刀,刨刀,金钢厂锯片,锯齿的焊接,磨具,钻具,刃具的焊接;其它金属材料的复合焊接.如黄铜,紫铜部件,阀门,不锈钢锅底等.