

德国CTM蓄电池CTL150-12 CTL全系列产品产品介绍

产品名称	德国CTM蓄电池CTL150-12 CTL全系列产品产品介绍
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:CTM蓄电池 型号:CTL150-12 规格:12V150AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

德国CTM蓄电池CTL150-12 CTL全系列产品产品介绍

CTM AGM电池CTL 150-12 描述

CTL系列的长寿命电池，在工作时间显著浮动电压下增加了结构措施（与CT系列），是12年。目前，该选择范围为7Ah的12V块230Ah和110Ah块200Ah的6V块起来。具有多种尺寸，耐用AGM电池进行全面的选项。随着终端主要用于安装友好的螺纹衬套。CTL电池的特征在于作为CT系列由基本上相同的基本性质。你是一个可靠，稳定，效，免维护储能尤其是对于长期使用。这些电池在超现代的生产设备和生产受到严格的质量控制。在它们的性能参数，他们有一个非常低的变化，因此特别适合于UPS的使用。它们具有优异的大电流性能，并能在很宽的工作温度范围内使用。

CTM AGM电池CTL 150-12 特点

免维护蓄电池，在整个使用寿命期间不操心要求环保在血管形成过程防漏施工度电解液安全阀块容器和盖子由ABS制成（UL 94 V-0执行可选）低自放电根据美国联邦航空局和IATA分类不危险符合下列标准：IEC 60896-21 / 22，EUROBAT由挪威船级社/德国劳氏测试

CTM AGM电池CTL 150-12 规格

额定电压：12V标称容量：150 AH容量C20：163 AH重量：45.3千克连接：M6内螺纹/可选Konuspol工作时间：设计寿命12年工作温度：-20 至50 ，使用温度：15 - 25 ° C栅合金：铅 - 钙 - 锡电极设计：栅电粘贴，电解质的稀释：度的酸活性物质：度的铅和氧化铅容器和盖子：ABS UL 64 HB (V-0执行可选)涓流充电：在20 ° C 2275 V /大AC：0.05
C (A) 安全阀：EPDM，10.5至14千帕的打开压力，约关闭压力7千帕