

# 大岭山安装监控摄像头 大岭山安装监控摄像头批发价格

产品名称	大岭山安装监控摄像头 大岭山安装监控摄像头批发价格
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

## 产品详情

我从事安防监控已经好多年了，一直是做具体安装，在长期的实践中得到了一些心得体会，现今在这里向各位分享一些关于监控系统安装的个人的经验和建议。

一、安装高度安防摄像机安装室内不低于2米，室外不低于3米，这是综合考虑到室内的高度及镜头转动的角度，同时也考虑到了室外安装时照射的范围及防人为破坏的因素，在实践应用中这个数字范围很恰当，安防效果相当好。

二、支架安装一般来说在安装摄像机的时候都会有壁装和吊装两种选择，室内一般选择吊装支架，室外一般选择壁装支架。比如地下通道摄像机支架一般选用吊装支架，吊装支架长度比较长，有的需要定制，需要现场测量支架的长度，有80cm，也有的60cm，长度不标准。

另外一方面摄像机的承重是我们必须考虑的，防止时间长了摄像头倾斜或者掉落的情况发生。尤其吊装的球机，球机机器比较重，采用的支架安装一定要牢固，避免发生安全事故。

三、环境选择环境的不同选择的摄像机也应当不同。比如室内的超市，酒店之类装修比较好的环境，出于美观要考虑半球摄像机，这样显得比较美观。在一些餐饮店、五金店之类的，虽然环境虽也在室内，但是得选择枪机，因为这些场所环境恶劣，枪机可有效防止粉尘、水汽、油烟等进入机器内部，避免影响机器的使用。工厂的安防摄像机一定要安装防爆护罩，而且还需要安装雨刷，除尘都部件。

四、电源选择摄像机电源的选择是非常重要的部分，尤其室外防雨电源的选择，请购买质量好的，要不然一场大雨就会报废。电源的使用上，推荐无论什么摄像机都要使用原装电源，价格上确实是有些高，不过这类电源稳定，很少出现质量问题。

尤其是新一代的摄像头的供电方式都采用了POE供电，POE交换机的选择就成了考虑重点，推荐选用知

名品牌。

五、摄像机照射角度摄像机安装要注意机器的照射角度。有的摄像机在安装好后白天看着都挺好，晚上则会出现画面黑暗、一半白一般黑、中间亮四周黑等情况，这些都和角度有关系，摄像机安装角度必须考虑逆光现象，在安装的时候要避免镜头抬的太高，壁装的机器不要有超过1/4的白墙出现在画面里，镜头的选择要适当（比如3.6mm和4mm照射6-8米，6mm适合于12-14米，8mm适用于20-30米的距离），如果实在记不住镜头如何选择，这里教大家一个简单的方法就是镜头毫米数乘以2来选择，然后根据具体成像情况再调整。

六、线材选择线材负责传输视频图像，选择高质量线材会体现高质量的图像，无论网线也好，同轴电缆也好，光纤也罢，选材材质太差或使用不当都会有很多问题，推荐选择品牌。

七、故障排除摄像机没有图像时要仔细分析是某个摄像机没有图像还是某一个交换机上面的摄像机都没有图像，如果是单单只有某个摄像机没有图像，可能是单个摄像机有问题，要仔细检查下摄像机。

如果是连接在交换机上的摄像机都没有图像，则要考虑交换机和线路的问题了。重点提示一下：交换机是有带宽的，并不是满配就是\*\*！

八、注意事项对于一些监控面积较小的场所，安装4个以下摄像机的情况下，\*恰当的方式是摄像机直接接到路由器上面，然后在电脑上安装软件来显示，这样更加经济划算。

如果要安装4个以上的摄像机，建议使用监控专用硬盘录像机的方式，而且硬盘录像机不太建议满载，一是怕出现占用录像机过多的资源，影响硬盘录像机正常运行。二是万一用户以后想增加摄像机的数量，如果之前接满了就需要更换硬盘录像机。