

东莞大岭山监控系统 东莞监控安装 东莞监控系统安装公司

产品名称	东莞大岭山监控系统 东莞监控安装 东莞监控系统安装公司
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防的工作。

所以也可以用于企事业单位大门口摄像机的照明。特别适合同单彩摄像机配套使用0202宽动态宽动态是为了使场景别亮的部位和特别暗的部位同时都能看得特别清楚而应用的技术，图像中一般使用动态范围来表征场景中“亮”到“暗”的亮度范围，动态范围越大，表明场景中的亮暗差异越明显。对摄像机所要求也会越高，在动态范围高的场景下。普通摄像机会对画面中的高亮和低亮区域进行同时，此时为了看清暗处，需要使用较大的，场景中的高亮区域会出现而成白色，如果为了看清高亮区域，需要使用较小的，此时黑暗区域会因不足成为黑色。

1、防潮、防尘、防腐

对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机悬挂于棚端，防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损坏，因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

并能正常工作，如果是应用在交通领域，那么必须的考虑使用可靠功能丰富的视频监控方案，可在极端环境下可靠工作。即使安装环境可能存在震动，不支持室外安装的摄像头应该考虑使用保护防水外壳，在其它的工业环境例如工厂。摄像头同样需要采取防尘保护措施，如果安装在饭店厨房，需确保摄像机可以防油烟，在酒吧，等场所等同样适用，摄像头需要监控多大范围，监控摄像头需要覆盖多大范围决定了使用什么类型的摄像头。好可以找到监控区域平面图并画个摄像机安装草图，分析需要使用何种摄像机，以及大概需要使用多少个摄像头。PTZ球机摄像头非常适合于大范围监控。

2、防雷、防

只要从事过机电系统的维护工作的人都知道，雷雨天气一来，设备遭雷击是常事，给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生。防则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。

还有一些小区里每个单元的大门都装了一个呼叫装置，如果想进这道大门，先拨通你要找的人所在的房间，然后上面的人接通你的呼叫。确认你的身份后。在上面一按按钮，下面门就开了，由此看来。上面这些安防工程的应用其实是我们生活中很常见很普通的东西，只不过大多数人不知道安防这个词罢了，安防是高科技吗，就本身来讲并不是什么高科技。高科技的是那些安防产品，但你就不能说安防没技术含量了，一个好的安防工程商和差的安防工程商那设计出来的方案和报价都不一样，他们所做出来的安防工程起到的效果也不一样，有的很容易就坏了，有的有致命的隐患。但有的就用的很好。

随着生活水平和生活质量的不断，居住的安全需求逐渐成为了大家关注的一个焦点问题。人们对居住的环境，不再仅局限于小区的舒适性、住宅的装修等，对小区的安保管理也开始愈来愈关心。随着生活水平的，车辆保有率不断攀升，由此产生的小区停车管理也已经作为小区物业管理的一个重要组成部分。在这种趋势下，小区监控的重要性日益凸显。技术、功能齐全、性能稳定、节约成本。综合考虑施工、维护操作因素，并为发展、扩建、改造因素留有扩充余地。系统设计完整、具有科学性、合理性、可操作性。