

中国联通576芯光缆交接箱功能图文介绍

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 中国联通576芯光缆交接箱功能图文介绍 |
| 公司名称 | 宁波酷亿通信科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址） |
| 联系电话 | 15888148886 15888148886 |

产品详情

中国联通576芯光缆交接箱功能图文介绍

卡接式安装FC、SC适配器。前后设通道，12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。光缆进壳体接口处，防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准。插入损耗：1.31,1.55umLD光源。回波损耗：1.3 1,1.55umLD光源。耐电压：3KVDC/1min不击穿，室外光缆交接箱|SMC光交箱|不锈钢交接箱|免跳接光交箱|落地式交接箱|三网合一光交箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备。

可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境96芯三网合一光缆交接箱壁挂式144芯三网合一光缆交接箱共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|无跳纤光缆交接箱|免跳接光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|室外光交箱FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱CrossConnectingCabinetforCommunicationOpticalCableYD/T988-19981范围本标准规定了通信光缆交接箱。

中国联通576芯光缆交接箱功能图文介绍产品详细说明：本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操

作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈 30° 即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，产品概述：是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备。